

攀钢R258钛白粉R-258/258钛白粉/山川牌钛白粉

产品名称	攀钢R258钛白粉R-258/258钛白粉/山川牌钛白粉
公司名称	廊坊市广晖商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区金光道84号
联系电话	0316-2095559 15350701818

产品详情

金红石型钛白粉R-258

金红石型钛白粉R-258：

是本公司结合硫酸法金红石型钛白粉生产质量控制经验，集合无机包膜、有机处理、盐处理、煅烧控制、水解与产品应用等方面的创新研究，采用了先进的色相与粒径控制，锆硅铝磷多元无机包膜和新型的有机处理技术，开发的新一代高档通用型（偏水性）金红石钛白粉。适用于各种建筑涂料、工业漆、防腐漆、油墨、粉末涂料等行业。

258技术指标

指标名称	技术要求
二氧化钛含量 %	91.0
亮度 %	94.5
105 挥发物 %	0.8
水悬浮液pH值	6.0-9.0
吸油量g/100g	20
筛余物(45 μ m筛孔) %	0.02
消色力.雷诺兹数	1820

金红石含量 %	98
水萃取液电阻率 m	80
白度（与标样比）	不低于
分散性（黑格曼数）	5.50

应用特性

蓝色底相：R-258的粒径小而均匀，比大粒径更能有效的散射蓝光，因此具有更蓝的底相和优良的白度。

高耐候性：

R-258具有较高的金红石含量，晶格完整，填充剂加量足，采取了足量的锆硅铝磷多元无机包膜和有机处理，因此能保证较高的耐候性。

优秀的分散性：特殊的无机表面处理和有机表面处理减少了TiO₂粒子之间的接触，使R-258在应用过程中表现出优秀的分散性。因而润湿性好，易研磨。

低吸油量：R-258的低吸油量，使钛白粉在涂料、油墨的应用过程中保持良好的流动性，利于节约成本。

低磨耗：

R-258采用特殊的水解、盐处理、煅烧和表面处理工艺，使钛白粉粒子较软，易研磨，因而磨耗低。

包装：为25公斤纸塑混合袋或500、1000公斤塑料编织袋。

产品储存：只要避免受潮，可以长期储存。

安全防护：

在处理TiO₂时，应佩带手套和防护罩。如果发生皮肤接触，该化合物不会有危险，但建议使用之后清洗皮肤。