

广东启昌鞋机 东坑热风压胶机出售 压胶机

产品名称	广东启昌鞋机 东坑热风压胶机出售 压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

适用范围：

面料测试机适用于塑料薄膜、鞋材、皮革制品、编织袋、打包带、电线、复合材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、背板材料、线束端子、插座、橡胶、纸张纤维等产品，符合GB 13022、GB8808、GB 1040、GB4850、ASTM D828、ASTMD3330、ASTM F88、ASTMF904、ISO 37等多项标准，能自动求取*大试验力，断裂力，屈服力，抗拉强度，抗压强度，弯曲强度，弹性模量，伸长率，东坑热风压胶机出售，定伸长应力，定应力伸长等参数。

公司主营产品（压胶机/热气缝合密封机/防水贴条机/封口密封机/无缝热压包边机）广泛用于产品需要做防水处理的鞋厂、制衣厂、手袋厂、运动用品制品厂等等。适用产品为户外防水登山鞋、风雪雨衣、防水箱包、潜水衣、潜水手套等等。

启昌人用心经营每一个日子，兢兢业业、精益求精；我们期盼自己不断壮大的同时也推动行业的技术进步，提升客户产品的质量竞争力，为振兴防水鞋服产品产业做出自己的贡献。启昌全体同仁随时欢迎关联企业和个人来电，业函或莅临参观指导。

热风机，东坑热风压胶机价格，压胶机，热气缝合密封机，防水鞋机，热风压胶机，热气缝合密封机，防水条机的温度控制系统，由指令调整，显示，控制中心元件温控器，执行元件SSR或SCR，温度检测探头，终端发热管组成，其中，对温控器的技术要求高，因为温度检测探头测量的是发热管里流动的气体，压胶机，是一个瞬息万变的矢量信号，温控器的PI值控制控制要随时跟进。市面上随便的一个温控器，只要输出端的控制方式正确，都可以使发热管正常的发热，区别在于温度的稳定性，比如需要调500度，正常的温差是正负一度，劣质的温控温差可能达到正负20到50度之多，东坑热风压胶机生产商，对于

生产高质量的防水产品来说，这是不可允许的。

压胶机在使用时，开关程序要依规定。否则，会对机件（特别是发热管）严重损害。

开机步骤：先开动压缩空气机，然后开启电源掣。

关机步骤：按下发热器开关掣最少一秒时间，以示计算机进入冷却程序。防水鞋机待温度下降至发热器显示温50°以下，才可以关闭电源掣。再五分钟后，才可关闭压缩空气机。

压胶机一切保养工作在切断电源的状态下进行；工作中发生异响、臭味，应及时通知动力设备科处理；在正常使用下出现异常情况或发现任何问题，应先关闭电源，在确定自己无法解决的故障后联络动力设备科修理。

广东启昌鞋机(图)-东坑热风压胶机出售-压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）是从事“压胶机,防水贴条机,封口密封机,防水鞋机,无缝热压包边机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴传鹏。