

园林防腐木 黄山防腐木 合肥旺发

产品名称	园林防腐木 黄山防腐木 合肥旺发
公司名称	合肥市包河区旺发木材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界三期1-2号
联系电话	13003004897 13003004897

产品详情

防腐木是将木材通过技术加工之后，园林防腐木，使其具有防腐蚀、防潮、防真1菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。防腐木能够直接接触土壤及潮湿环境，多使用于户外地板，工程，景观，花架、木栈道等，可供人们歇息和欣赏自然美景，深受园艺设计师的青睐。近几年来随着房地产的发展和国民生活水平的提高，原本在一二线城市的个别地方才会出现的园林景观，在三四线城市也开始大量涌现，防腐木的市场空间也正迅速扩大并因此而广为人知。木材防腐技术有利于提高木材产品使用寿命，节约木材，保护森林资源，黄山防腐木，可以说发展木材防腐产业是大力推进国家木材资源节约代用的重要途径。因此防腐木在国外早已是一种热销的木材，国外不少著1名旅游景观用材多是防腐木。”李总反映到，“随着国家可持续发展战略的实施，在园林规划中越来越多地使用到防腐木。

防腐木在使用和施工过程要注意的事项

第 点施工、尽量避免在施工现场再加工防腐木材，应最1大可能的对所建建筑物用材的规格尺寸进行分解。

第 点使用、使用的五金结合件必须是热镀锌或不锈钢产品，防腐木厂家价格，防止五金结合件的锈蚀影响防腐效果;所用胶合剂应是防水耐侯的。

第 点施工、用防腐材建筑和加工的户外产品，最1好用耐侯性的涂料进行保护性涂刷，防止木材开裂。

第 点使用、用户一般一年进行防腐木1到2次的维护。

防腐木一般被用在家中的阳台或者庭院、花园中。防腐木的保养也是非常关键的，你都知道防腐木的哪些保养技巧呢？一起来看下吧！

1、安装时注意留伸缩缝

安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙，防腐木多少钱一立方，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

2、选择不锈钢的五金件连接

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的，主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

园林防腐木-黄山防腐木-合肥旺发由合肥市包河区旺发木材经营部提供。园林防腐木-黄山防腐木-合肥旺发是合肥市包河区旺发木材经营部（www.hfwangfa.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林总。