

南昌地暖每平方米价格 龙裕暖通 地暖

产品名称	南昌地暖每平方米价格 龙裕暖通 地暖
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

铺地暖地砖还是地板好？

就稳定性来看：地砖更好一点

地砖比木地板更稳定。由于地砖的水分含量低，高温不会变形，稳定性好。木地板具有一定程度的变形概率，加热后会有相应的变化。如果变化太大，可能会导致地板变形，因此实木地板不适合地板采暖。

就保温性来看：木地板更好一点

地板采暖最重要的一点是要考虑地板材料的散热和隔热。据专家介绍，在散热方面，木地板的散热效果不如地砖。但相比之下，木地板的隔热性比地砖强。

地砖通常能够更快地达到所需的热量，并且地板需要1至3小时，这取决于所使用的材料和厚度。相对而言，相同的温度，当地板采暖关闭时，木地板的地板可以保持较高的温度较长时间。

就舒适性来看：木地板更好一点

木地板具有舒适的色彩，自然美，柔软的手感和舒适的脚感，带来温暖和舒适。这就是为什么许多人在装修时选择使用木地板的原因。地砖很硬，很难营造温暖的感觉。在选择地砖时，应从硬度和平整度两个方面考虑。

地板采暖指出应选择高硬度的地砖，地砖的平整度不应超过0.5毫米。目前，市场上的仿古砖和玻化砖是更好的选择。仿古砖需要更多的装饰风格，而陶瓷砖更适合公众。

就材质更换来看：木地板更好一点

铺设简单、更换简易

就环保来看：地砖更好一点

地砖具有天然放射性，这是许多消费者关注的问题。据专家介绍，地砖在1200 ° C的恒温下烧制。对于地板采暖，瓷砖的放射性不会因加热而增加。符合国家标准的地砖不会对消费者造成伤害。

地暖使用误区

误区一：即用即开会节能？

有的消费者会在需要的时候打开温控，出门的时候关闭温控，以为这样会省，其实这样不但不节能反而会更耗能。

地暖系统是一个低温运行的系统，通常地暖的热水盘管都是铺设在混凝土里面，所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性，地暖，在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。频繁的开启或关闭采暖系统会降低地暖系统的使用寿命。

正确做法：

长期不用的房间可不开启地暖，在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度，在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关闭系统。但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏的情况下，还是要开启到一定的温度防止设备或者管道冻裂。

误区二、设定高温升温快？

有些用户感觉房间温度低，需要快速升温就把温控器的温度设置到最高，这个做法也是错误的。前段时间有个客户说，我室内温度设定了35度，但是过了几个小时才只有17度，地暖要在这里说明一下地暖系统冬天采暖的室温第1是达不到35度的，南昌别墅地暖价格，第二你设定35度和你设定20度的升温的速度是没有关系的。房间温度的升温时间取决于室内外温差和房间的单位面积安装功率。

正确做法：

需要多少度就设置多少度，一般设置为16 到22 。

误区三：只开一个房间很节能？

问：我只开一个次卧是不是最节能的？了解到具体情况，该客户实际采暖面积为100平，次卧面积为1平，次卧面积约为总面积的1/9，实际上这种情况是不节能的。

家用地暖保养知多少？

目前地暖管的规格是16*2.0，其意思外径是16mm，管壁厚是2mm，那计算可知管内径为14mm。经过加热的水在内径为14mm的管道内长期循环，虽然水是经过处理后的，时间长了，还是会形成水垢，结垢形成就意味着地暖的壁厚增加，结垢每增加1毫米，管子的内径就会缩小2毫米，致使水流变细，还会产生隔热效果，热量散发慢，影响到采暖效果。如果光是影响到采暖效果还不是最严重的，当结垢粘膜厚度达到3毫米时，容易发生自然脱落，这时的结垢粘膜是块状物，脱落后，马上就在脱落处堆积，时间长了就会形成堵塞。这种情况是非常麻烦的，定期的地暖清洗保养是十分有必要的。清洗时间周期的长短跟水质有很大的关系，水质差的就需要两年或更短周期进行清洗，南昌地暖每平方米价格，水质好

的也不要超过四年，当然，南昌干式地暖价格，如果水质是不含任何矿物质的纯净水，可以适当延长时间。一般新装地暖过了5个采暖季，就要开始清洗，并且在以后每三年为一个清洗周期。

南昌地暖每平方米价格-龙裕暖通(在线咨询)-地暖由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司(www.xhsmj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！