

江西油井清蜡设备厂家 玉人设备生产厂

产品名称	江西油井清蜡设备厂家 玉人设备生产厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油井作业在线密闭清洗装置，其特征是油杆密闭循环清洗机构由油杆密闭清洗腔壳体、油杆密闭胶芯、油杆清洗喷头外封堵、油杆清洗喷头、油杆密闭清洗进液口、油井清蜡设备厂家油杆密闭清洗回收腔壳体、油杆清洗预热管、循环连通孔和循环段外壳体组成，油杆密闭胶芯安装在油杆密闭清洗腔体内部上端；油杆密闭胶芯为高弹性橡胶材质；油杆密闭清洗腔体中间位置内部加工有水平环形水道和水平环形均匀布置的油杆清洗喷头安装孔位，由油杆清洗喷头安装孔同轴线的外侧加工有油杆清洗喷头外封堵安装孔位，油杆清洗喷头安装孔位和油杆清洗喷头外封堵安装孔位同轴且贯穿通过水平环形水道

油井清理设备钻井平台，钻机的运转带出来连绵不断的油泥，钻井平台上油泥的堆积严重影响平台的整洁以及给工作人员带来安全隐患。

一种油井清蜡设备厂家包括绞车、钢丝绳，钢丝绳的一端缠绕在绞车上、另一端与直杆连接，直杆外套设上下敞口的刮蜡筒，刮蜡筒与直杆同轴；还包括与刮蜡筒同轴且外径相等的防掉筒，防掉筒上下敞口、且防掉筒上端与刮蜡筒下端固定连接，直杆未连接钢丝绳的一端位于防掉筒内；。

具有污油污水回收功能的油井清蜡设备厂家，其特征在于所述加热套管之间设有水平隔板，水平隔板将各所述加热套管分隔为上下两组，在加热管的间隙中自然形成多个小双回程烟气通道，所述水平隔板与所述加热室的后端内壁之间留有间距，形成连通多个烟气通道的公共烟气流通区域，公共烟气流通区域为大双回程型，迫使烟气在加热室内往复折返。

油井清蜡设备厂家具有污油污水回收功能的油井清洗设备，其特征在于所述加热室的壳体由三部分组成，壳体的外壳由钢板卷制而成，内壳由不锈钢板卷制而成，外壳与内壳之间填充硅酸铝保温层。

油井清蜡设备厂家具有污油污水回收功能的油井清洗设备，其特征在于所述加热室的壳体上安装有吊环和防爆器/泄压阀，所述烟气出口位于加热室的顶部并设有烟囱，所述烟囱上设有防雨帽和避雷针。

