

市南区水泥制管机 离心式水泥制管机 华胜环保

产品名称	市南区水泥制管机 离心式水泥制管机 华胜环保
公司名称	青州华胜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区中瑞钢铁物流园
联系电话	15263626188

产品详情

水泥制管机组电气控制的主回路电路如图2所示。机组中有七台电机。料车卷扬机、移动皮带机小车、混凝土搅拌机需要正反转运行。其它电机只需要正转运行。水泥制管机驱动电机为电磁调速电机，额定功率为：90kw。其它电机功率分别为：水泥给料皮带与碎石给料皮带：2.2kw，卷扬机：4kw，搅拌机：7.5kw，皮带轮：2.2kw，移动小车2.2kw。机组总装机容量为110.3kw。

对水泥制管设备进行合理布线

在布线的过程中，立式水泥制管机，如果偷工减料或者线路布置层次、结构过于凌乱，各种设备没有合理摆放，都可能对水泥制管设备的运转造成影响。应该合理地设计和规划布线，离心式水泥制管机，安装前进行充分的调研，对施工的成本、需求和进度进行综合考虑，对布线方案进行优化。在布线施工时应该采取精细化施工，严格控制原材料的质量，并且综合考虑电磁干扰、设备兼容的问题，保障布线施工的质量。

水泥制管机组生产工艺流程如图1所示。生产工艺设备组成如下：水泥料仓、碎石料仓、料车及卷扬机、混凝土搅拌机、运输皮带及皮带机移动小车、水泥制管机。

水泥制管机组生产工艺

生产工艺流程如下：先给混凝土搅拌机装料：开水泥和碎石皮带式给料机。水泥与碎石落入料车中。料车装满料以后，停止给料。开料车卷扬机，把料运输到混凝土搅拌机接料斗。混凝土搅拌机装完料以后，停止上料。再开混凝土搅拌机。混凝土搅拌好以后，市南区水泥制管机，再开皮带机移动小车。把皮带机运送到被悬辊吊挂的模具中心下部。然后开皮带机，开水泥制管机。打开搅拌机放料口，搅拌好的混凝土流入移动皮带内，运输到水泥管模具内。制管初期悬辊的转速稍慢，水泥制管机的价格，慢慢地

调高转速。水泥制管机在运转过程中，首先主轴借助空套在轴上的模具两端的滚圈与主轴之间的摩擦力带动模具旋转。模具内的物料在离心力与模具内壁的摩擦力作用下，分布在模具内壁上。物料加到一定程度后初步成型。继续加料，使管内密度越来越高。加料结束后，使模具与水泥管高速旋转。水泥管在辊轴压力与离心力的共同作用下，密实程度达到要求，水泥管成型。然后，把移动皮带开到水泥制管机外。用龙门吊把模具与水泥管吊住，再拆下并移走辊轴。用龙门吊把模具吊到空地，让水泥管自然养护或蒸汽养护。养护完毕后，再拆去模具，水泥管即成型为成品。

市南区水泥制管机-离心式水泥制管机-华胜环保(优质商家)由青州华胜环保科技有限公司提供。青州华胜环保科技有限公司（www.shuinizhiguanjixie.net）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，华胜环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。