

电捕焦油器 海北电捕焦油器 裕久隆环保

产品名称	电捕焦油器 海北电捕焦油器 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

蜂窝式电捕焦油器基本概念：蜂窝式电捕焦油器的构造与列管式电捕焦油器相比，主要区别在于沉淀极为不锈钢板制成的六边型蜂窝管，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。这种由若干个六边型组成的蜂窝状管束限度地利用了电捕焦油器的有效面积，可根据处理煤气量采用不同的蜂窝直径和蜂窝数。

关于电捕焦油器如何治理沥青烟气，这点要从电捕焦油器的工作原理说起，它的工作原理是利用高压电场气体的电离并在电场力效果下，把沥青烟雾分离出来。电捕焦油器主要是由高压静电设备和出尘器本体这二大块构成的。高压静电设备是由操控和高压整流变压器这二块构成，它可以将工作频率在380V的交流电转换成可以操控的高压直流电和电除尘器配套，从而形成高压静电除尘设备，其操作部件选用了单片机，结构上面也比较的简单，湿式电捕焦油器，可靠性强。这个除尘器的构造形式为一筒式。

电捕焦油器如何进行维修

- 1、更换电极丝时，应使电极丝与该回路的电流相匹配；
- 2、断开电源，蜂窝电捕焦油器，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4Ω；
- 3、控制柜上有不同性质的电压（直流110V;交流单相220V;三相交流），海北电捕焦油器，在维修保养时必须分清电路，电捕焦油器，防止发生短路事故；
- 4、控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动，连接线结头处无断裂现象；
- 5、用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查控制柜内电器开关触头的状态，接触

情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。

电捕焦油器-海北电捕焦油器-裕久隆环保由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。电捕焦油器-海北电捕焦油器-裕久隆环保是湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjlhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢先生。