

楼板碳纤维加固 碳纤维加固 夯固建筑

产品名称	楼板碳纤维加固 碳纤维加固 夯固建筑
公司名称	南京夯固建筑技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区岔路口左邻右里32栋114室
联系电话	13338622908

产品详情

表面涂刷面胶

碳纤维布上外表涂刷面胶，使碳纤维布和配套树脂一体化。

碳纤维布粘贴平滑，确认粘贴胶有无渗出(粘贴后30分钟左右)，用滚刷等在表面涂刷面胶，从纤维上沿纤维方向均匀涂刷，使面胶充分浸渍。特别要注意端部与底面密接。

碳纤维布的施工，标准为一天一层，一天工作结束后，碳纤维布粘贴不可结束，一定要在表面涂刷面胶。

表面涂刷后到面胶固化，用眼检查有无碳纤维布的浮起、膨起、剥落等，碳纤维加固网上报价，发生浮起、膨起、剥落等立即修正。

浮起、膨起用脱泡罗啦等，沿纤维方向抹平，把内部气泡挤出。

剥落、皱纹用橡皮刀沿纤维方向伸展修补。

加固改造业是一个从建筑业中分化出来的新兴行业，楼板碳纤维加固，让我们认识到责任的同时，也让我们感受到本行业将有更大的发展，土地是有限的，新建将会越来越少。

旧楼拆除将造成资源浪费，可通过加固、改造、修缮使建筑物重新得到使用，碳纤维加固，但稍微有不慎就会酿成大错！

建筑物存在安全隐患，但由于加固设计错误、加固施工工序错乱，加固材料差、加固各工序不合格，加固后达不到预期效果，安全隐患还存在，甚至加固过程中造成破坏，加固后又产生新的安全隐患！

质量要求

1. 所有进场材料，包括碳纤维材料和胶结材料，必须符合质量标准，并具有出厂产品合格证，符合工程加固补强设计要求。
2. 碳纤维材料在运输、储存中不得受挤压，以免碳纤维受损，也不得直接日晒和雨淋，胶结材料应阴凉密闭储存。
3. 各工序的施工质量，由技术人员负责指导、监督，每一道工序完成后提请技术员检查、认可后，才能进行下道工序。

楼板碳纤维加固-碳纤维加固-夯固建筑由南京夯固建筑技术发展有限公司提供。楼板碳纤维加固-碳纤维加固-夯固建筑是南京夯固建筑技术发展有限公司（www.njjagu.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。同时本公司（www.njsyhg.cn）还是从事江苏加固，建筑加固，房屋加固的厂家，欢迎来电咨询。