

# 垂直生命线 生命线 沐宇高空工程

产品名称	垂直生命线 生命线 沐宇高空工程
公司名称	南京沐宇高空工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区锁街116号乐基广场2栋813室
联系电话	18168411823

## 产品详情

### 分动器

产品名称：分动器

出品单位：建筑清洗系统|高空作业工具|清洗工程-南京沐宇高空工程技术有限公司浏览次数：1169

产品详细介绍产品描述：

推力向心型轴承

防缠绕装置

工作负荷：310磅（约140kg）

独立检验负荷：36KN

孔锚产品名称：孔锚

出品单位：建筑清洗系统|高空作业工具|清洗工程-南京沐宇高空工程技术有限公司浏览次数：898

产品详细介绍产品描述：

材料：特种元素钢

使用垂直或水平锚系统

强度：5000磅（约2250kg）

孔径：3/4英寸-7/8英寸（约1.84cm-2.22cm）

内眼直径：35毫米

结构厚度，很小厚度结构：3/4英寸（约1.84cm），很大厚度19/16英寸（约3cm）

1、确保两端和中间支撑零件具有足够的负荷力。2、按欧标EN795-C标准要求应对所有锚固装置进行测试，在15秒内向其施加5000N的力。3、混凝土水泥墙：直径12mm不锈钢化学螺钉；砌入长度至少为110 mm。4、空心混凝土砖墙：夹板1块，配有螺母和垫片的直12mmA2不锈钢螺钉4个。5、金属结构：根据建造工程师的建议及对建造结构的检测，通过打孔或焊接的方法来完成。6、必须在水平生命线始端安装警示牌

新英格兰“蓝芯”安全绳

新英格兰“蓝芯”安全绳产品名称：新英格兰“蓝芯”安全绳

出品单位：高空安全防护|高空作业工具|清洗工程-南京沐宇高空工程技术有限公司浏览次数：1146  
产品详细介绍New England "Safety Core"

1/2" Safety Blue is

设计圆润、坚固，生命线，当发生磨损或割裂时，有明显显示，特别适用于各种缓降器，标准长度150，300，600，and 1200英尺。（约46，92，184，和368米）抗拉力:7000 lbs.（约3175kg）

特征:当绳子有严重磨损或割裂时，蓝色安全丝线有明显的警示16-编紧凑形涤纶外层包裹聚烯烃内芯，在保证圆润度和坚固度的同时能明显减少重量特殊工艺处理的外层丝线提高了绳子耐磨性，延长绳子使用寿命紫外线/阳光照射

阳光和紫外线照射对绳子仅有微小影响，垂直爬梯生命线，能在室外使用很长时间

化学腐蚀：

尼龙在强氧化剂酸，矿物质酸和蚁酸作用下会降低强度，屋顶生命线系统，遇到高含量二氧化碳会掉色，垂直生命线，涤纶对酸有很强的抗酸性，除非95%以后喷个浓度的浓硫酸和沸腾碱。

高温：

尼龙在300°F以上强度会逐渐降低直至460°F融化，涤纶在300°F以上强度会逐渐降低直至480°F融化。

导电性：

有很好抗导电性，但表面污染，水浸泡或类似情况能显著的提高绳子导电性能

垂直生命线-生命线-沐宇高空工程(查看)由南京沐宇高空工程技术有限公司提供。垂直生命线-生命线-沐宇高空工程(查看)是南京沐宇高空工程技术有限公司（www.muyusafety.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王松领。

