

数字网络求助对讲终端定制 星鸿德电子

产品名称	数字网络求助对讲终端定制 星鸿德电子
公司名称	广州市星鸿德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601
联系电话	17680447266

产品详情

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络音频系统、智能广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、教学扩声系统、公共广播扬声器系列、会议系统、专业扩声系统等一系列配套设备。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。

广州市星鸿德电子科技有限公司--网络远程 RH80WR

可设置12个任务键及6个功能键：

- A、任务键可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；
- B、功能键可对当前任务实现暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作；

通信协议：RS-232；

波特率：9600bps；

天线：可拉伸式；

功耗：5W；

输入电源：DC9V/0.5A；

尺寸：120 x 102 x 30mm；

重量：0.22Kg；

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络广播平台管理软件，云广播平台管理软件，APP云移动终端管理软件，网络音频系统控制中心，网络音频系统控制中心，数字网络托管主机。

广州市星鸿德电子科技有限公司--数字网络音频功放

支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；

1路PC机地址串口，用于修改网络模块IP地址；

数字网络化产品，扩容方便，花都区数字网络求助对讲终端，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；

采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

散热风扇采用智能温度控制启动；

待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准；

具有完善的输出短路保护和超温保护功能；

额定功率：260W；

网络接口：RJ45；

传输速率：100Mbps；

支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；

音频格式：MP3/MP2；

音频模式：16位立体声CD音质；

采样率：8K~48K；

比特率：8K~512Kbps；

LINE OUT输出电平：775mV，2位莲花座；

LINE OUT输出阻抗：470Ω；

AUX输入灵敏度：470mV（非平衡）；

MIC输入灵敏度：5~10mV（非平衡）；

高音提升、衰减：±12dB；

低音提升、衰减：±12dB；

功耗：350W；

待机功耗：< 3W；

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络广播平台管理软件，云广播平台管理软件，APP云移动终端管理软件，数字网络求助对讲终端厂家，网络音频系统控制中心，网络音频系统控制中心，带摄像头数字网络求助对讲终端，数字网络托管主机。

广州市星鸿德电子科技有限公司--数字网络对讲终端（带触摸屏带摄像头）

支持定压备份功能；

支持蓝牙接入功能；

支持wifi接入功能，可通过USB接口接入wifi；

支持2.4G接入功能；

支持喇叭故障检测功能；

支持环境功能；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

数字网络求助对讲终端定制-星鸿德电子(推荐商家)由广州市星鸿德电子科技有限公司提供。数字网络求助对讲终端定制-星鸿德电子(推荐商家)是广州市星鸿德电子科技有限公司（www.rh-audio.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。