

脱硫塔内衬玻璃鳞片防腐价格

产品名称	脱硫塔内衬玻璃鳞片防腐价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

脱硫塔内衬玻璃鳞片防腐价格

鳞片胶泥的耐蚀机理：

1、鳞片胶泥具有优良的耐腐蚀性能，这主要是与胶泥的组成有关。一般情况下，防腐蚀层的防蚀失效主要是树脂基体受到腐蚀，基体树脂首先产生失重、变色等情况，之后引起材料的鼓泡、分层、剥离或开裂等情况，最后导致防腐蚀层失效，尤其后者，由于渗透等因素，加速了具有腐蚀性的化学介质渗入到防护层的内部。因此在选择具有良好耐腐蚀性能树脂基体的同时，应采取有效的措施来减弱、减缓腐蚀介质或水蒸汽的渗透作用。而鳞片胶泥比基体树脂能够提供更为有效的耐腐蚀性能，这主要是因为 VEGF 玻璃鳞片能够有效的防止腐蚀介质或水蒸汽的物理渗透。

涂层的终检测项目主要有:外观缺陷，硬度，测试，厚度测试，锤击检查等，1，外观缺陷检查:通过目测方法，表观应无明显缺陷，2，硬度:一般要求表面的硬度值不低于材料性能指标提供值的90%，3，测试:采用放电型小孔检测器。

施工要点:1，施工温度宜在15-20 之间，湿度不大于80%，2，涂抹时先底层，后中层，在面层，3，除锈6小时内，采用易挥发的溶剂将基层表面擦洗一遍，待溶剂挥发后喷涂底漆，4，在底漆干后进行鳞片胶泥施工。



我公司专业生产玻璃鳞片，对玻璃鳞片防腐施工积累了大量经验，是一家可以依赖的厂家，热忱欢迎你的咨询。近些年来，我国建筑行业发展迅速，无论是建筑、装修，还是玻璃鳞片防腐施工等都需要有专业人员进行施工。树脂玻璃鳞片涂料是一种长效重防腐涂料，适用于脱硫装置防腐，海洋防腐工程以及化工设备防腐等。在生产和生活中应用广泛，具有广阔的市场前景。由于其发展时间短，运用领域较广，对其性能的不熟悉，使得施工方法错误，导致了在很多使用树脂玻璃鳞片涂料的过程中造成其浪费和达不到防腐效果。在树脂玻璃鳞片涂料的施工过程中，和普通涂料一样，在清洗干净后的八小时内进行涂装，我们需要保证被涂物的干燥洁净，这样才能有效保证防腐效果。第二步则需要使树脂玻璃鳞片涂料在胶泥和其它物质的加入后搅拌均匀黏稠，使得涂料的基料同固化剂充分混合，根据施工的环境调整好涂料的黏稠度。需要注意的是是一定要在底漆漆膜干燥后才能够进行涂装，涂装完了以后需要检查和修补验收。不同性质的树脂玻璃鳞片涂料需要根据不同的属性要求进行涂装，才能保证其能够进行长久有效的防腐。