

# 厂房翻新可带锈施工漆 免除锈水性带锈转化防锈底漆

产品名称	厂房翻新可带锈施工漆 免除锈水性带锈转化防锈底漆
公司名称	北京创世纪科技发展有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:主创 型号:带锈转化底漆 用途:免除锈带锈施工漆
公司地址	北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号
联系电话	18953765828

## 产品详情

**产品简述:** 水性带锈转化防锈漆是一种以单组分特殊改性的水溶性乙烯基底漆，漆膜坚韧耐用，可用于除锈难度较高的表面，本品具有优异的渗透性能，涂装后的漆油能渗透进钢铁表面并把未除尽的铁锈（铁红色）转化为漆膜的一部分（黑色的钝化膜），即带锈涂装，提高生产效率。

**适用范围及特点：** 1) 作为底漆涂装在除锈不彻底的铁制品表面，基材可以带锈施工，替代传统的喷砂，电动及手工除锈，特别适合用于已生锈复杂钢铁构件的防腐处理。  
2) 本品为水性体系，不含有机挥发物等有害物质，施工无粉尘，无毒无味，有利于环境保护。 3) 本品涂装后表面可续涂水性或油性防腐底漆、中涂、面漆均不会产生咬底等不良现象，施工通用性好。

**物理参数：** 漆基：改性乙烯基树脂 颜色：乳白色半透明 混合比例：漆:水=1：(0.1-0.2),也可直接使用  
涂布率：8m<sup>2</sup>/kg(1遍)，锈蚀物较多时应涂装2遍以上 干燥时间：表干4小时，实干48小时  
重涂间隔：后涂水性漆:4小时以上 后涂油性漆:12小时以上

**施工说明：** 表面处理：涂装表面必须清洁、无油污、干燥，起翘松动的蜂窝状的不坚实锈蚀物应铲除，除锈越干净涂装效果越好。

**施工方法：** 无空气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂

**稀释剂及清洗剂：** 纯净水

**安全守则：** 1).使用时先搅拌均匀。 2).放置在阴凉处，防止高温、日晒。 3).保质期12个月 4).使用时注意劳动保护防止溅入眼睛，禁止未成年人使用，由于本品外观与牛奶相似，放置在儿童找不到的地方。