

供应增强PET 美国杜邦 FR530塑胶原料

产品名称	供应增强PET 美国杜邦 FR530塑胶原料
公司名称	东莞市浩森塑胶化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:FR530 规格:25KG/包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期
联系电话	13790123041

产品详情

供应PET美国杜邦415HP-NC】主要性能：15%玻纤，冲击调节器，热稳定剂，超声波可焊接，抗撞击性良好，良好的强度，改良抗撞击性，良好的抗热老化性能，热稳定性，刚性良好，良好的流动性。主要参数：密度：1.39g/cm³，成型收缩率0.4%，吸水率0.25%，缺口冲击强度130J/m，热变形温度235 ；

【供应PET美国杜邦415HP-BK】主要性能：15%玻纤，良好的强度，良好的抗热老化性能，尺寸稳定性良好，良好的电气性能，刚性良好。主要参数：密度：1.39g/cm³，成型收缩率0.4%，吸水率0.25%，缺口冲击强度11，热变形温度190 ；

【供应PET美国杜邦530HTE BK503】主要性能：30%玻纤。主要参数：密度：1.59g/cm³，成型收缩率0.6%，吸水率0.25%，缺口冲击强度9.9，热变形温度247 ；

【供应PET美国杜邦530-NC】主要性能：30%玻纤，热稳定剂，超声波可焊接，良好的抗热老化性，热稳定性，刚性良好，良好的强度，良好的电气性能，耐疲劳性能。主要参数：熔流率8g/10min密度：1.56g/cm³，成型收缩率0.25%，吸水率0.2%，缺口冲击强度100，热变形温度247 ；

【供应PET美国杜邦530-BK】主要性能：30%玻纤，良好的抗热老化性，刚性良好，良好的强度，良好的电气性能，耐疲劳性能。主要参数：密度：1.56g/cm³，成型收缩率0.3%，吸水率0.2%，缺口冲击强度9.5，热变形温度244 ；

【供应PET美国杜邦545 NC010】主要性能：45%玻纤，热稳定剂，超声波可焊接，良好的抗热老化性，热稳定性，刚性良好，良好的强度，良好的电气性能，耐疲劳性能。主要参数：熔流率4g/10min密度：1.56g/cm³，成型收缩率0.20%，吸水率0.14%，缺口冲击强度120，热变形温度250 ；

【供应PET美国杜邦555】主要性能：55%玻纤，热稳定剂，超声波可焊接，良好的电气性能，良好的强度，尺寸稳定性良好，良好的抗热老化性，热稳定性，刚性良好，良好的抗蠕变性。主要参数：密度：1.81g/cm³，成型收缩率0.20%，吸水率0.04%，缺口冲击强度110，热变形温度246 ；

【供应PET美国杜邦FR515-NC】主要性能：15%玻纤，热稳定剂，阻燃剂，超声波可焊接，良好的电气性能，热稳定性，尺寸稳定性良好，良好的抗热老化性，阻燃性能，刚性良好，良好的强度。主要参数：熔流率9g/10min密度：1.55g/cm³，成型收缩率0.50%，吸水率0.07%，缺口冲击强度69，热变形温度240 ；