

# 威胜DSz331国网表0.2s高精度智能三相电表

产品名称	威胜DSz331国网表0.2s高精度智能三相电表
公司名称	喀什鼎泉信息技术有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:长沙威胜 型号:DSZ331国网表 精度等级:0.2s
公司地址	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区兵团分区总部大厦C区918（注册地址）
联系电话	15874249505

## 产品详情

电表运行中具有3种显示状态：自动循显状态、按键显示状态、内部管理状态。

### 自动循显状态

电能表在正常运行情况下处于自动循显状态，根据设定的时间滚动显示。自动循显项目、循显时间可由用户自行设定。最大可选显示项目99项，循显时间可设置成1~99秒，显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

### 按键显示状态

按显项目可配置，最多可配置99项，当电表处于运行状态的自动循环显示方式时，一旦有显示按键触发，电表切换到按键显示状态，并启动液晶背光，并在按键动作消失60秒后，自动关闭背光，并自动切换回自动循环显示状态，显示代码可按内部管理状态下的显示代码显示或用户自定义序号显示。

### 内部管理状态

为了满足更多用户需求，通过液晶可查看更多信息，增加内部管理状态。长按任意一个显示按键10秒后，电表切换到内部管理状态并点亮背光。在内部管理状态下，按键动作消失60秒后，自动切换到自动循显状态并关闭背光。

电表故障异常提示：此类异常一旦发生则将显示的循环显示功能暂停，液晶屏固定显示该故障类异常代码。当故障类异常代码有几个同时发生时，按照故障类异常代码递增顺序循环显示，显示间隔为循显时间，可以按任一键跳出故障代码显示。按键循环显示情况下，无按键时间60秒后，返回故障类异常代码自动循环显示。故障类显示代码参考。

### 事件类异常提示

此类异常一旦发生则在显示的循环显示的第一屏插入显示该异常代码。当事件类异常代码只有一个发生时，在循环显示的第一屏插入该事件类异常代码；当事件类异常代码有几个同时发生时，在循环显示的第一屏前按照递增顺序插入全是事件类异常代码，显示间隔为循显时间。事件类显示代码参考。

## 显示按键操作说明

一般智能电表提供两个显示按键供用户查看显示。

按上翻键、下翻键后切换到按键显示状态。

上翻键，顺序向上逐一翻滚查看显示项目；

下翻键，顺序向下逐一翻滚查看显示项目。

上翻键，改变光标所在显示代码的位置；

下翻键，改变光标所在显示代码的数值。

品牌型号：长沙威胜DSZ331国网表

接线制式：三相三线制

电流规格：3×1.5(6)A

频率：50HZ

复费率：8费率

通讯协议：DL/T645-2007规约

电表属性：三相三线智能电能表

精度等级：有功0.5S级；无功2级

电压规格：3×100V

产品尺寸：长×宽×厚：265mm×170mm×75mm

通讯接口：2路RS485接口；远红外通讯接口

有功脉冲常数20000imp

参比频率50Hz

电压工作范围±20%Un

时钟误差 0.5s/d

时钟频率1Hz

平均无故障时间  $6 \times 10^4$ h

功耗 2W, 6VA

环境温度 (-25 ~ +60)

极限温度 (-40 ~ +70)

产品设计寿命 > 10年

后备电池寿命 3年

电量脉冲宽度(80 ± 5)ms

电量脉冲电压DC(5 ~ 24)V

单机净重约2.4kg