# 脱色砂，硅胶过滤砂高效吸附脱色,脱杂质,除味

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 脱色砂，硅胶过滤砂高效吸附脱色,脱杂质,除味 |
| 公司名称 | 巩义市星辰净水材料销售有限公司 |
| 价格 | 1200.00/吨 |
| 规格参数 | 厂商:星辰净水<br>型号:齐全<br>产地:巩义 |
| 公司地址 | 河南省巩义市夹津口工业区 |
| 联系电话 | 0371-85619068 15617858487 |

# 产品详情

硅胶脱色砂是指以硅胶为原料加工生产的脱色砂，也是目前市场上常用的一种脱色砂。硅胶脱色砂利用硅胶本身结构中含有大量纳米级分子结构的原理，吸附废机油或废柴油中的色素及杂质。

1、损耗少，油品的味道纯正，色度达国标。用硅胶脱色砂清洗出的油，其出渣率大大的少于用老办法洗油的出渣率。精制的柴油颜色不但不会还原，而且放置的时间越长，其色度反而越清，越亮，特别的清澈透明。油品的气味也比较纯正。

2、成本低，适用面广。因出渣少，所以成本也相应降低。硅胶脱色砂不但能洗用原油炼制的小炼油，还能处理润滑油，减一线，减二线油，废机油等炼制的柴油和用老办法不能洗出的油品，适用面相当广泛。

3、省工、省时、省力，大幅度提高洗油的工作率，而且无需升温、加压，操作方便快捷。用脱色砂洗油比用老办法提高效率2-3倍，大大的节省了时间，且解决了天冷老办法洗油不分离的难题，可长年加工生产。

4、解决了废物的处理难题，用硅胶脱色砂洗出的废渣不粘结、不结块、不凝固，可废物再用。若销售的话，也比用老办法洗出的废渣多卖钱，解决了环保问题。

废机油脱色过滤砂

硅胶脱色砂,矿物脱色砂,多年行业经验,硅胶过滤砂高效吸附脱色,脱杂质,除味,质优价廉,柴油脱色砂,硅砂价格 。

性状：该产品为白色或蓝色颗粒，主要成分是二氧化硅，打破传统酸、碱、白土脱色除臭的复杂工艺，直接用过滤的方式滤除油品中的杂质和氧化物，集除杂、去味、脱色、分离于一体，使变黑的油品变成浅色透明的液体，加工后柴油的酸值、色度符合国家燃料标准，（GB/T6540-86），并且长期存放不变色

，不变质，稳定性好，大大节约了投资，缩短了处理流程和时间。其特点是使用简便，效果明显，不再回色，是目前小炼油和调油企业首选。

脱色砂处理过的油品有以下特点：

1、 损耗少，油品的味道纯正，色度达国标。用脱色除味剂清洗出的油，其出渣率大大的少于用老办法洗油的出渣率。精制的柴油颜色不但不会还原，而且放置的时间越长，其色度反而越清，越亮，特别的清澈透明。油品的味道也比较纯正。

2、 成本低，适用面广。因出渣少，所以成本也相应降低。该剂不但能洗用原油炼制的小炼油，还能处理润滑油，减一线，减二线油，废机油等炼制的柴油和用老办法不能洗出的油品，适用面相当广泛。

3、 省工、省时、省力，大幅度提高洗油的工作率，而且无需升温、加压，操作方便快捷。用脱色除味剂洗油比用老办法提高效率2-3倍，大大的节省了时间，且解决了天冷老办法洗油不分离的难题，可长年加工生产。

4、 解决了废物的处理难题，用该剂洗出的废渣，不粘结，不结块，不凝固，可废物再用。若销售的话，也比用老办法洗出的废渣多卖钱，解决了环保问题

求购柴油硅胶脱色砂星辰水处理材料厂是您最佳选择，咨询柴油硅胶脱色砂价格请拨打专家为您解答更优更具性价比的产品及服务。星辰水处理材料有限公司本着“ 真心为用户着想，诚实为顾客服务！ ”的原则，真诚为你服务。我们的技术专家随时为您提供技术帮助，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！

矿物脱色砂是采用我国稀有的非金属矿资源凹凸棒石粘土为原料，经特殊工艺加工制成。外观为灰白色颗粒状，不溶于水、油和有机溶剂。具有脱色率高、过滤速度快、残油率低等特点。

星辰公司的矿物脱色砂可大幅度降低油脂生产企业的生产成本，与同类产品相比，用量可减少5左右，其过滤速度快、降低滤饼的残油率。完全可以替代活性炭吸附剂。是一种性能好、价格低的新型脱色产品。

适用范围：

汽油、石脑油、溶剂油、煤油、轻腊油、柴油、煤焦油、废机油、塑料油、轮胎油

产品用途：

1、解决轻质油颜色超标问题

2、大幅度降低轻质油胶质沥青质含量，减少异臭味

3、专用于去除动油脂中的各种色素、磷脂、胶质、皂类等物质。脱色后的油品透明洁净、品质稳定。

产品特点：

1、有广泛的脱色、吸附性能和净化力，在应用中具有较强的稳定性。对色素和杂质有很强的吸附性，对植物油中的各种色素脱色率可达95以上。

2、使用本产品方法简便，无需改变油脂生产企业的原有生产工艺。且脱色后的油品酸价低、不回升，可省去脱水工序。

3、过滤后的滤饼（植物油、动物脂）可以再生利用，不对环境造成污染。

产品效果：

1、根据基础油、生产工艺和自身颜色差异不同，效果也不同。

2、当被处理油色度号<7时，效果最佳；

3、若被处理油色度号>8时，因实验效果而定。

待处理轻质油要求 ：

1、酸碱度呈中性；

2、运动黏度不能大于0.8，因为黏度越小，脱色速度越快，产量越大；

3、色度号越小，产量越大，若>8时，脱色效果严重衰减；

4、严格脱水、脱盐处理，不得含其他成份

产品指标：

脱色率：8590 （AOCS标准） 游离酸：＜0.2%

水份：＜10

细 度：-100目 >95%

注意：

1、脱色剂要求防潮，若水份过高，可烘干后再使用；

2、开始加油时油量控制适当,防止油量过大,将填料冲出坑形成管漏,影响脱色质量和数量.

3、尽快脱色，这样可少用原料，节约成本；

4、利用高位油罐的落差能量操作，即“ 黑油进高位罐,装置在水平面，地下是净油罐 ”，可节能节料，控制适当的进油位置，常压脱色过滤。

包装与贮存

产品采用双层包装，内层聚乙烯薄膜袋，外层聚丙烯编织袋。每袋重量25kg（可按用户要求包装）。产品在防潮、干燥的库房内存放。