

水性金属防锈漆种类与单价

产品名称	水性金属防锈漆种类与单价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

水性金属防锈漆种类与单价

诚信是中华民族的传统美德，也是公民的一项基本道德责任，是为人处事之本；当代学生必须具备诚实守信的品德，方能在日后激烈的社会竞争中立于不败之地。

产品概述：

水性工业漆是以水为稀释剂，依据用途分别采用以水性丙烯酸树脂，水性环氧树脂，水性醇酸树脂，水性氨基树脂，水性聚氨酯等高分子合成树脂为主要膜物，添加各种高档颜料，

填料和助剂，经科学加工而成。该产品集装饰和保护功能于一身，可直接涂覆于金属、木材建筑材料等基材表面，具有独特的综合性能。

产品特点:

1、该产品不含传统的一铅、铬、镉、汞等金属，不含苯类有机溶剂，是一种无毒，无味、不燃、无污染、对人体无害的环保产品。

2、该产品干燥速度快，涂膜光滑细腻，附着力强，耐水、耐久性优异；与各种水性漆、和其它油性漆配伍无障碍，焊接时漆膜不燃烧，无毒烟。

3、该产品施工方法简便，可刷涂、辊涂、喷涂、浸涂、施工工具用水清洗。产品用水稀释，不需加入有机溶剂。

4、该产品涂覆面积，使用寿命长，单道涂覆量为每公斤8-12平方米左右。

施工方法：

1、开桶后应搅拌均匀，如果粘度过高，可适量加入洁净水稀释，稀释粘度按施工方法不同适合施工为宜，不宜过低，以免影响产品质量。

2、涂刷前，必须清洁基材表面，对厚锈、浮锈、油污、灰砂、旧漆皮等要彻底清除。

3、施工温度在5 ° C 以上，相对湿度不超过75%，涂膜未干时禁止雨淋。

4、施工二道间隔在4小时以上，漆膜彻底干燥后再混合使用面漆。

5、禁止混入有机溶剂和与溶剂型漆混合使用。

根据不同的产品请以详细说明中的技术指标和施工要求为准。

颜色：主要是铁红、铁灰、铁黑

储存：5 ° C-35 ° C 阴凉干燥处