

等温分级淬火油

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 等温分级淬火油 |
| 公司名称 | 山东力特工业科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:东方力特 型号:LT-26 LT-27 产地:莱芜 |
| 公司地址 | 山东莱芜凤城工业园 |
| 联系电话 | 0634-6426951 17563423367 |

产品详情

等温分级淬火油以深度精制矿物油为基础油，加入抗氧化剂、催冷剂等多种优质高效添加剂经独特配方精制而成。

等温分级淬火油主要技术指标

| 等温分级淬火油 | LT-26 | LT-27 | 检测标准 |
|-----------------------------|-------|----------|---------|
| 闪点（开口） | 200 | 210 | GB/3536 |
| 运动粘度（100）mm ² /s | 20 | 35 | GB/T265 |
| 水分 | 无 | GB/T260 | |
| 光亮性，级 | 1-2 | SH0564 | |
| 热氧化安定性，粘度比， | 1.20 | SH/T0219 | |
| 冷却特性（80） | | | |
| 最大冷速 /S | 102 | ISO9950 | |
| 最大冷速所在温度 | 610 | | |
| 300 冷速 /S | 5 | | |
| | 99 | | |
| | 615 | | |

等温分级淬火油主要优点;

- 1、高闪点、高燃点，可实现马氏体等温分级淬火，能有效地减小零件的淬火变形、变性倾向
- 2、热氧化安定性极好，高温条件下使用寿命长
- 3、淬火后工件硬度均匀，淬硬层深
- 4、冷却能力强,尤其使用于可控气氛炉的淬火工艺，对工件表面有较明显的光亮作用。
- 5、等温分级淬火油油品性能稳定，不易氧化变质

等温分级淬火油用途：

- 1、LT-26用于使用温度在120-160 范围内的合金钢、渗碳钢等材料的淬火。
- 2、LT-27用于轴承钢、渗碳钢制的轴承内外圈、精密零件和汽车齿轮、半轴等工件以及易变形零件的淬火

我公司主要经营淬火油，淬火液，高温链条油，齿轮油，防锈油等工业用油

我们的地址：山东莱芜凤城工业园电话：0634-6426951联系手机：17563423367 期待您的咨询