

回转式格栅除污机厂家

产品名称	回转式格栅除污机厂家
公司名称	南京中来环保设备有限公司
价格	18888.00/个
规格参数	南京中来:国货当自强! YL-GF:200—9000m/h 江苏南京:南京江北新区
公司地址	中国 江苏 南京市六合区 南京六合区环保工业园
联系电话	86-025-66610031 18761815609

产品详情

YL GF型回转式格栅除污机

概述 GF回转式格栅去污机，又称循环耙式除污机，回转式固液分离器，是一种连续自动拦截和去除污水中各种类型碎屑的水处理设备，可广泛应用于城市污水治理。供水行业，电厂进水口，也可用作纺织，食品加工，造纸，皮革等行业废水处理工艺中的前级预筛设备，是我们国家目前最先进的固液筛选设备之一。**工作准则** GF型回转格栅去污机由独特的耙齿组装成一组回转格栅链。由电机减速器驱动，耙齿齿轮进行回转运动。当耙齿链移动到装置的上部时，由于滑轮和弯曲导轨的引导，在每组耙齿之间发生相对的自清运动，大多数固体物质靠自身的重力落下。可以根据实际使用情况来调整耙齿链轴上耙齿的间隙。当耙齿把污水中的杂质分离后可以确保水流畅的通过。整个过程是连续的，可以是间歇性的。

示意图

三、主要技术参数和安装尺寸表:

四、主要特征1，驱动装置采用摆线针轮或斜齿轮电机直接驱动，噪音低，结构紧凑，运行平稳等优点;2，机架为整体框架结构，刚性强，安装方便，日常维护工作少;3，耙齿规格分，粗格栅齿距 $t = 150\text{mm}$ ，格栅耙间距 $t = 100\text{mm}$;4，设备操作方便，可直接就地/远程控制设备运行;5，为防止意外过载，采用机械剪切销和过流双重保护，使设备安全可靠;6，当设备宽度大于 1550mm 时，为了保护设备的整体强度，将采用并联机的形式。

五、过水流量表