

洛阳环氧树脂防腐漆大型生产厂家

产品名称	洛阳环氧树脂防腐漆大型生产厂家
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

洛阳环氧树脂防腐漆大型生产厂家

诚信是一切道德的根基和本原。它不仅是一种个人的美德和品质，而且是一种社会的道德原则和规范；不仅是一种内在的精神和价值，而且是一种外在的声誉和资源。诚信是道义的化身，同时也是功利的保证或源泉。

主要特性 固体含量高，可制成厚膜型环氧面漆；

漆膜坚韧具有优异的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击等物理性能；

具有优异的耐碱性；具有良好的耐水性和耐盐水性能；

具有优良的耐油性和抗化学药品性能；

具有优良的耐久性和防腐蚀性能；

耐候性略差、经长时间曝晒，表面将会发生轻微粉化，影响外观，但对保护作用影响不大。

用途 用于化工、机械、造船、煤矿、冶金等金属表面防腐涂装。

基本参数 颜色 各色

光泽 高光

固体份含量 70~80%

干膜厚度 100 μm

理论用量 240~270g/m²

闪点 27

干燥时间 (25) 表干 2h , 实干 24h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5 25 40

最短 36h 20h 16h

最长 14d 7d 5d

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆, 请咨询本院技术部。

其它表面 该产品用于其它底材, 请咨询本院技术部。

前道配套用漆 硅酸锌系列底漆、磷酸锌底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特种除锈防锈漆、环氧防锈底漆、环氧云铁防锈漆等。

后道配套用漆 无。

施工条件 底材温度不低于5 , 且至少高于空气露点温度3 (温度和相对湿度应在底材附近测量) 。通常需要良好的通风, 以确保油漆正常干燥。

施工方法 喷涂: 无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10% , 否则影响涂层性能。

刷涂: 建议在预涂和小面积涂装时采用, 但必须达到规定的干膜厚度。