

脂肪族聚氨酯漆2019近期报

产品名称	脂肪族聚氨酯漆2019近期报
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

脂肪族聚氨酯漆2019近期报价

命运中最核心的东西，是学习，人生如花草，若无学习之浇灌，再艳丽亦将枯萎。能够促使你学习的，是勤奋，早起的鸟儿有虫吃，只有在勤奋中方可触及梦境；永保勤奋之姿的，是坚持，成败原本咫尺之遥。

脂肪族聚氨酯涂料是由以脂肪族异氰酸酯和含羟基的丙烯酸树脂为基料，并配以耐候性颜料、助剂等组成的高性能防腐面漆。

【主要特性】

- 1、漆膜坚韧，耐磨，耐冲击。
- 2、硬度比单组份油漆高很多，可达2H以上。
- 3、漆膜光亮、饱满，鲜映性好。
- 4、保光保色，户外使用，不失光不变色，不粉化。
- 5、脂肪族聚氨酯漆具有优异的耐老化、耐湿热、耐酸的特性。耐溶剂，耐水、海水、盐雾、污水、油灯多种腐蚀介质。

【主要用途】脂肪族聚氨酯涂料用于已涂有适当底涂层的对油漆耐光和保色性等要求高的钢材、铝合金、混凝土、玻璃钢等表面。适用于船舶、桥梁、水工、铁路、电厂、市政工程、化工厂、管道和储罐、各种机械设备、网架等的长效装饰防护涂层。

脂肪族聚氨酯涂料产品配套：

A：钢铁底材：环氧富锌底漆（ZD200、ZD700），ED600、ED300、ED200环氧底漆，水性环氧富锌底漆、水性环氧铁红底漆；

B：镀锌钢、不锈钢、铝合金底材：ED1000环氧底漆、XH240水性环氧底漆；

C：镀铝锌钢材底材：ED1500环氧底漆；

D：玻璃钢：ED1000环氧底漆、ED600、ED300、ED200环氧底漆；也可直接使用

E：水泥面：环氧封闭底漆+环氧中涂漆。

F：ABS塑料：ED1000环氧底漆、ED600、ED300、ED200环氧底漆；也可直接使用；

以上配套，根据用户的防腐要求，油漆本身的使用条件，等确定合理的膜厚，以达到预期的防腐、防锈、装饰效果。

脂肪族聚氨酯涂料的施工参考：

- 1、表面处理：配套底漆、中间漆间隔20小时喷涂，超过覆涂期的（通常在7天以内），需要做表面清洁，打磨拉毛之后再喷涂。
- 2、涂覆方法：推荐采用高压无气喷涂和有气喷涂，能促进涂层渗入基材，金属漆、特殊效果漆（桔纹漆、皱纹漆、磨砂漆等）不宜采用滚涂、刷涂。
- 3、重量配比：组份A：组份B=5：1（重量比）。即按照包装比例配比。
- 4、使用方法：将AB两个组分严格按照比例配比，搅拌均匀，熟化30分钟即可喷涂。