

镀锌波形钢护栏 锦泽护栏 镀锌波形钢护栏批发

产品名称	镀锌波形钢护栏 锦泽护栏 镀锌波形钢护栏批发
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

公路护栏标准镀锌波形钢护栏

具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，公路镀锌波形钢护栏，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

4、波形护栏防盗可采用设计中的防盗螺栓连接。

5、公路防撞护栏板、立柱、端头及连接螺栓所用普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件应符合《碳素钢技术条件》(GB700—88)的规定。

6、拼接公路防撞护栏板的螺栓应采用高强螺栓，镀锌波形钢护栏，材料采用 45 号钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632 ~ 36331995)的规定。

7、防阻块材料可用型钢来制造，其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB6725—2002)的规定。

w波形护栏镀锌波形钢护栏

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

材料：优质钢板经防腐处理。

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

连接螺栓M16×40

3000套，镀锌波形钢护栏现货，拼接螺栓M16×50 1000套，镀锌波形钢护栏批发，M16x180 500套。产品工艺参数项目内容镀锌材料镀锌厚度平均85μm，任何一点不低于61μm外观均匀完整，颜色一致、表面使用光滑，无流挂、滴瘤、结块等缺陷冲击试验锌层不玻璃、不凸起、不开裂弯曲无裂纹，剥落等现象锌层均匀性5次硫酸铜浸蚀，不变红盐水喷雾不出现腐蚀现象

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型

波形梁护栏板的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，

波形护栏表面处理工艺一般有热浸锌、冷镀锌，冷镀锌+喷塑等。波形护栏原理是当护栏受收到外力作用时，护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护人员安全和减轻车辆的损伤。

镀锌波形钢护栏-锦泽护栏-镀锌波形钢护栏批发由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）是一家从事“波形护栏,公路护栏配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使锦泽护栏在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！