

# 呼和浩特环氧地坪价格 防静电环氧地坪价格 佳旺地坪

产品名称	呼和浩特环氧地坪价格 防静电环氧地坪价格 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底的原因

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，涂膜表面产生像火山口形状的，直径为0.5-3mm的不露出被涂表面的凹陷象；

橘皮是因施工不当或高挥发性溶剂急剧挥发，工业环氧地坪价格，而使涂膜表面呈现出橘皮斑纹状的现象；

变色是涂料在贮藏，施工和使用中，外观色发生变化，防静电环氧地坪价格，色漆从一种色变成另一种色的现象：咬底是面漆把底漆的涂膜软化、膨胀而咬起并产生皱、起泡的现象。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪涂装厚度、硬度检测

但是环氧地坪施工基础没有打牢的话，它将直接影响到环氧地坪的使用寿命，如何对一款施工完成的地坪进行检测呢?提前解决这些问题？下面我们大家一起来了解下。

检测的是环氧地坪涂层附着力，包括两个方面内容：一方面是色漆和清漆、漆膜划格的试验，其中500 μm以下厚度，在施工现场可采用划格法：60 μm以下刀刃间距为1mm；60~120 μm刀刃间距为2mm；121 μm涂层附着力检测刀刃间距为3mm。附着力检测特点是划伤性检测，产品涂层性能检测以样板试验替代实物的附着力数据，原因有生产车间环氧地坪涂装环境条件、涂装、干燥的可控性，操作人员技能与涂装质量一致。

另一方面是涂层附着力的测定法拉开法。环氧自流平地面涂层厚度大，允许的刀刃间距较难划透，由于涂层硬度大不适合划刀的操作；建筑业检测以小锤轻敲听空鼓声的方法与拉拔仪检测相结合，解决多点测试的工作量。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 水性环氧地坪漆不同配色都会有什么效果

地面涂装的时候，耐磨环氧地坪价格，我们要考虑到对整体氛围的影响，不同色系水性环氧地坪漆在室内涂装中打造的效果也会不同。如果你想让整体风格一致那么选择同色系的地坪色彩装饰是比较适合的选择。

用近色搭配，可让空间更富有和谐感。对比严重的色彩因为对视觉冲击过大，如果功底不够，很难制作出好的效果。从空间大小来定位室内装饰的也是其中比较适合的选择，比如你的户型小，那么用亮色系可让空间变得开阔不少。采光好的地坪可选择冷色系，搭配上适合家居能让室内空间显得更加舒适。

在崇尚低碳环保的今天，使用水性环氧地坪漆更符合环保的特性，在具体施工中也不会产生对人体有害的气体。这种产品也更受到人们的关注，呼和浩特环氧地坪价格，意义水为稀释剂的水性漆，在制作地坪的时候更能保持地面的色泽。但在涂装地坪的时候也存在一些问题，比如水性漆也需要再适宜的温度条件下施工，相对来说成本高一些，对地面施工的清洁度要求也比较高。

而水性的地坪漆在地坪发展方向来看是符合大趋势发展方向的。高光泽，易装饰，物理性能好，不起泡，不脱层让它在室内装饰中能适用于更多的场合，同时水性环氧的地坪漆在室外空间也能被运用，耐候性好不易变色的特点，让它在打造地坪的时候运用范围更广。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼和浩特环氧地坪价格-防静电环氧地坪价格-佳旺地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）是从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史练武。

