

鄂尔多斯环氧地坪厂家 佳旺地坪 自流平环氧地坪厂家

产品名称	鄂尔多斯环氧地坪厂家 佳旺地坪 自流平环氧地坪厂家
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪使用时有什么注意事项？

- a、施工完，需养护7-10天后方可使用
- b、在养护期间，鄂尔多斯环氧地坪厂家，应避免水或其它溶液浸润表面
- c、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋。
- d、凡是硬件：如铁椅、铁桌等须将其脚包起来。
- e、清洁时请用软质吸水性好的拖把，但请注意地面湿滑 f、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪发白分析

环氧地坪发白是什么原因

- 1) 冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
- 2) 在低温多湿的场合施工；
- 3) 施工后遭水侵入。

环氧地坪施工中避免发白的办法

1) 选择适当硬化剂；

2) 避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，工厂环氧地坪厂家，如空调加温降湿，暖风机加温；

3) 避免施工后有水侵入。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪施工工艺

1)、基面处理；

2)、涂刷封闭底漆；

3)、批刮腻子；

4)、打磨、吸尘；

5)、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，专业环氧地坪厂家，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6) .填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7) .批刮中层

8) .上环氧树脂面漆

9) .工程养护

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

鄂尔多斯环氧地坪厂家-佳旺地坪-自流平环氧地坪厂家由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）是内蒙古呼和浩特,室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳旺地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳旺地坪更加美好的未来。