

## 渗透硅质板设备、无机改性EPS保温板设备

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 渗透硅质板设备、无机改性EPS保温板设备                       |
| 公司名称 | 廊坊旺益德机械设备有限公司                              |
| 价格   | 80000.00/台                                 |
| 规格参数 | 品牌:旺益德<br>型号:12000*6000<br>产地:河北省廊坊市大城县关家务 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址）                     |
| 联系电话 | 18333661915                                |

## 产品详情

### 渗透硅质板设备、无机改性EPS保温板设备

硅质板设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸：长140米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。三、生产工艺1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产。改性EPS保温板设备设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。

渗透硅质板设备无机改性EPS保温板设备 硅质板设备以氢氧化镁或水泥为主阻燃剂，协效其它无机阻燃剂形成了复合阻燃体系，通过真空浸渍法将其浸渍于聚苯乙烯泡沫板的缝隙中，待其完全固化，形成一种新型的、成本低廉的、高性能的阻燃级聚苯乙烯泡沫板。无机改性保温板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。