

橡胶止水带验收规范是什么样的

产品名称	橡胶止水带验收规范是什么样的
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带验收规范是什么样的

止水带是一种用于建筑的施工缝、变形缝、沉降缝等混凝土结构拼接缝当中的一种可以产生止水、防水效果的建材。止水带可以分为：中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边止水带、钢板止水带、可卸式橡胶止水带等，止水带规格有很多，在实际应用中常用的是300mm、350mm、400mm、厚度主要是6mm、8mm、10mm为主。

止水带规格:有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等,规格很多

止水带用途:主要用于建筑工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用，从而确保工程建筑的使用寿命。

橡胶止水带检验规范：

1、检验项目 生胶：硬度、强度、伸长率 小料、大料：化学成分
钢边：外观质量、外形尺寸、(只适用于带钢边止水带)
粘结剂：橡胶与钢边的粘合(只适用于带钢边止水带);

2、检验方法 对于每种进厂原材料在采用合格供方的条件下，(如采购部擅自采购不属于合格供方供给的原材料，质管部不予以检验)，质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作，必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验;

3、检验周期 所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验;

4、抽样数量 每批进厂原材料为一检验批，每检验批取三个试验样品;

5、判定规则：如果对进厂每批原材料通过验对材质单，所有检验项目均符合采购物资技术标准规定，则判定该批原材料合格。

如有不合格项存在，该批原材料不合格，若对抽取三个样品实际检验时，三个样品中如有两个样品不符合要求，则判定该批原材料不合格;如有一个样品不符合要求时，应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验，若仍有不合格项目，则判定该批原材料不合格。

1、检验项目

配料：按配方表中质量进行生胶、大小料称量;2、抽样规定及检测频次 每班随机抽取三车;

3、检测方法：配料检验按技术部所制订相应的配方表检验;4、判定规则 配料检验中，每班所随机抽取3车，有两车称量不准确，判定该班所配料不合格，有一车称量不准确，则加倍抽检，若仍有不准确的，则判定该班配料不合格。