

# 排气管消音器专用400度有机硅耐高温面漆

产品名称	排气管消音器专用400度有机硅耐高温面漆
公司名称	山东志远建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:主创 规格:24kg 特色服务:免费拿样
公司地址	山东省菏泽市
联系电话	15588736090

## 产品详情

有机硅耐高温漆

工业耐冲蚀高温漆

冲蚀磨损是指材料受到小而松散的流动粒子冲击时表面出现破坏的一类磨损现象。其定义可以描述为固体表面同含有固体粒子的流体接触做相对运动其表面材料所发生的损耗。志盛威华高温耐磨涂料专家讲到，冲蚀磨损就是携带固体粒子的流体可以是高速气流，也可以是液流，前者产生喷砂型冲蚀，后者则称为泥浆型冲蚀。

冲蚀磨损是现代工业生产中常见的一种磨损形式，是造成机器设备及其零部件损坏报废的重要原因之一，如大负荷细颗粒冲蚀磨损的泵体、叶轮、风机壳体、管道弯头、管道螺旋输送器等的磨损腐蚀，所以要用志盛威华高温耐磨涂料涂层修复和预保护。由高性能志盛威华高温螯合树脂和耐磨陶瓷颗粒得到的高温耐磨抗蚀聚合耐磨涂料，用于在各类有耐磨、抗蚀、耐高温要求的机件和金属表面制备911高温耐磨涂层，在摩擦表面涂敷一层耐磨涂料涂层可以起到减磨的作用，ZS-911耐磨防水涂料耐温600 可以薄层涂刷。用于汽蚀摩擦、硬度摩擦和撞击摩擦等耐磨环境中。ZS-911耐磨防水涂料耐温600 是

硬度高防磨损ZS-911耐磨防水涂料耐温600 其主要由无机改性多链嫁接溶液作为成膜物，成膜物固化后涂层致密结合力强，多链结构涂层有效防止粘性物体粘附在涂层表面，而且耐磨损抗分散撞击。涂料填料选用金属氧化物作为耐磨骨料、耐磨陶瓷粉料作为填充料、定向和无定向增强陶瓷纤维粉体作为内力增强体、球状石墨粉、钼粉作为表面光滑剂组合而成，涂料固化后颗粒紧密堆积，多种材料的内应合力

大大提高，涂层中没有较大的宏观缺陷，体积密度大，其常温下强度可达210Mpa以上。硬度高防磨损施工方便，成本低，ZS-911耐磨防水涂料耐温600 的特点：志盛威华ZS-911耐磨防水涂料因为主要采用离子化合物和部分人工合成共价化合物，离子键和共价键的强键的强强结合键，而且涂层结合系统由于采用复合强化措施和特殊处理，形成化学结合，所以强度和刚度很大，可有效抵御的高速冲击力和剪切应力。由于采用了耐酸和耐碱的特殊原料，ZS-911高温耐磨涂层性能稳定，不会和介质发生反应，同时耐磨防水涂料的原料多为高温合成材料，晶体发育好，结构完整，不受环境因素的影响，是最好的惰性材料之一，因而可有效抵御环境介质作用和各种化学腐蚀。工业耐冲蚀高温漆