

# 集装箱彩钢瓦上除锈带锈除锈隔热保温防腐涂料

产品名称	集装箱彩钢瓦上除锈带锈除锈隔热保温防腐涂料
公司名称	山东志远建筑工程有限公司
价格	24.50/kg
规格参数	品牌:主创 规格:20kg 特色服务:免费拿样
公司地址	山东省菏泽市
联系电话	15588736090

## 产品详情

### 组成特点

该漆由高分子合成树脂、隔热材料、玻璃微珠、颜料、填料、添加剂（不含铅等重金属元素）组成。

**性能和用途** 该漆是用新型隔热材料，采用薄涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、储油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。

该产品主要是利用漆膜中的特种成分，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，已达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度（相差在30%），隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

颜色 白色为主

质量指标

项目

指标

漆膜外观

以白色为主，涂层平整光亮

干燥时间h

表干

3

实干

24

理论用量g/m<sup>2</sup>

135

湿膜厚度 ( um )

100

干膜厚度 ( um )

30

涂层道数 ( 建议 )

3-5道

储存期 ( 常温 )

12个月

配套方案

隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。

品种

涂料名称

包装规格

道数

干膜厚度

理论用量

底漆

隔热底漆

双组份24:4

2

70um

300g/m<sup>2</sup>

中间漆

隔热中间漆

1

35um

150g/m<sup>2</sup>

面漆

隔热面漆

双组份20:4

3

90um

300g/m<sup>2</sup>

(1) 隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。

(2) 隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。

(3) ,mn能的防腐作用。

施工工艺

(1) 钢结构件及非金属表面进行处理无锈、油、灰尘等即可涂刷。

(2) 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法。

(3) 在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷，砂纸打磨款，完好的旧漆皮可以保留，进行涂刷。

(4) 对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88—1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，在进行涂刷。

(5) 涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可。

(6) 施工中注意防止下雨，表面有露水不可涂刷。保管在防火、通风、透气干燥处

(7) 包装规格：

主漆 24公斤/桶 固化剂 4公斤/桶

