

无动力风帽通风效果 波菲特环保 无动力通风

产品名称	无动力风帽通风效果 波菲特环保 无动力通风
公司名称	山东波菲特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市嘉隆路18号
联系电话	13306350858

产品详情

粉尘车间屋顶自然通风器通风方案

粉尘车间由于对人体的危害严重，应通过通风、净化，将粉尘及时处理排除。较理想的方案是首先在局部粉尘区域加装中央粉尘净化系统，粉尘经过抽吸、捕集后沉淀，净化后，达标的空气排入空气中。捕集逃逸粉尘则通过屋顶自然通风器排出车间。

屋顶自然通风器可以选用WV-QL-1A、WV-QL-2A 或WV-TC-1、WV-TC-2型自然通风器，屋顶无动力通风器批发厂家，可以顺坡布置，无动力通风，若车间跨度不大，可直接布置成屋脊自然通风器。若粉尘量小，则坡屋面可配置小型的WV-TC-6、WV-TC-7型顺坡采光自然通风器。

选购通风天窗时需要考虑哪些问题

- 1、链条应具有必定的强度和刚度，在通常情况下需坚持垂直不弯曲的状况。
- 2、外置机械锁点能够和链式或杆式开窗器联动，对通风天窗进行锁闭及敞开。
- 3、多点锁驱动器可与链式或杆式开窗器合作联动运用，推拉力不小于1500N。
- 4、推杆式开窗推杆应为特别技术处理、具有较高刚度和强度的不锈钢制造。
- 5、内螺杆式开窗器选用内螺杆式传动方法。
- 6、齿式开窗器用于高方位的房顶窗。

- 7、剪刀开窗器能够经过电动马达或手动方法敞开，可多个开窗器联动。
- 8、同步器需选用内置同步器或选用机械同步的方法。
- 9、手动开窗器具有较大的自锁力或可与多锁点体系合作运用以抵御负风压。

咨询热线：18863505555

腐蚀车间自然通风天窗方案

酸碱腐蚀车间的通风应充分考虑腐蚀性气体的种类、浓度，根据腐蚀性气体的特性，对屋顶自然通风器做出有效的针对性的重防腐方案。对于一般的酸碱腐蚀车间，自然通风器的板材应考虑采用FRP板材，无动力风帽通风效果，由于FRP是玻璃纤维聚酯板材，无动力通风帽怎么安装，其玻璃纤维被不饱和树脂包裹，因此防腐性能好。自然通风器的型材骨架可考虑采用合理的防腐层隔绝腐蚀气体。

根据车间的外形尺寸、设备布局、生产工艺特点，车间屋顶自然通风器可选用WV-TC-5型屋脊自然通风器，如车间较宽，需坡屋面配置WV-TC-4/5型顺坡自然通风器或配置WV-TC-6、WV-TC-7型顺坡屋顶自然通风器;也可选用WV-TC-1型或WV-TC-2型通风器做上述布置。

无动力风帽通风效果-波菲特环保-无动力通风由山东波菲特环保科技有限公司提供。山东波菲特环保科技有限公司（www.rxtfq.com）位于山东省聊城市嘉隆路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前波菲特环保在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。波菲特环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。波菲特环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。