

食用菌灭菌炉品牌 食用菌灭菌炉 菇星机械设备有限公司

产品名称	食用菌灭菌炉品牌 食用菌灭菌炉 菇星机械设备有限公司
公司名称	庆元县菇星节能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省庆元县会溪东山垟工业园区8号
联系电话	15988078686 15988078686

产品详情

庆元县菇星节能机械有限公司目前公司产品主要有食用菌自动化装袋扎口生产流水线系列、食用菌自动装袋扎口一体机系列、食用菌自动装袋机、食用菌菌棒自动扎口机、微电脑控制多功能装袋机系列、食用菌高效节能卧式灭菌锅炉系列、食用菌烘干机SHG系列，食用菌常压灭菌锅炉，杂木、枝条粉碎机、小型拌料机系列，食用菌棒电动扎口机、等食用菌生产设备。

产品广泛应用于各种袋栽食用菌生产，包括培养料粉碎、混合拌料、装袋、扎口、灭菌等生产设备。

菇星与您分享 食用菌机械设备食用菌装袋机步骤：

- 1.先检查机器是否有物流运输中的缺陷，检查充电器、料斗的配置是否完整。
- 2.电机的装配：电机的主轴应配置直径70的单槽皮带轮，A型，980的皮带。10mmX30mm外螺、10mm螺母各4个。10mm平垫8个，弹垫4个。并按照安装要求安装电机和皮带，食用菌灭菌炉，保证其平行度。
- 3.拿出充电器。拿出料斗，并按机械上的螺丝位置装配好。

庆元县菇星节能机械有限公司目前公司产品主要有食用菌自动化装袋扎口生产流水线系列、食用菌自动装袋扎口一体机系列、食用菌自动装袋机、食用菌菌棒自动扎口机、微电脑控制多功能装袋机系列、食用菌高效节能卧式灭菌锅炉系列、食用菌烘干机SHG系列，食用菌常压灭菌锅炉，杂木、枝条粉碎机、小型拌料机系列，食用菌棒电动扎口机、等食用菌生产设备。

产品广泛应用于各种袋栽食用菌生产，包括培养料粉碎、混合拌料、装袋、扎口、灭菌等生产设备。

菇星与您分享食用菌机械灭菌炉使用方法

安全阀压力应调在147.12千帕左右，以便自动排气。

点火前在锅内加足水，菌瓶在锅内卧放要稳，靠外边的菌瓶应与锅盖保持110毫米的距离。

盖锅前应清除橡胶圈及锅盖相应处的污泥杂质，以防漏气。

灭菌中途不能停火降温，食用菌灭菌炉批发，以免棉花塞沾水。

灭菌后，应打开放气阀，将锅内气体排出，食用菌灭菌炉品牌，待锅内压力在47.04-98.08千帕时，关闭放气阀。将水阀打开，排净锅内的水，再将锅内的气体排净，方可开盖取瓶。

庆元县菇星节能机械有限公司目前公司产品有食用菌自动化装袋扎口生产流水线系列、食用菌自动装袋扎口一体机系列、食用菌自动装袋机、食用菌菌棒自动扎口机、微电脑控制多功能装袋机系列、食用菌高效节能卧式灭菌锅炉系列、食用菌烘干机SHG系列，食用菌常压灭菌锅炉，杂木、枝条粉碎机、小型拌料机系列，食用菌棒电动扎口机、等食用菌生产设备。

产品广泛应用于各种袋栽食用菌生产，包括培养料粉碎、混合拌料、装袋、扎口、灭菌等生产设备。

菇星与您分享

食用菌自走式拌料机效率高，混料速度快；全自动操作简单，方便自如，节能食用菌灭菌炉，自动出料，劳动强度更低；独有的旋齿排列形式使物料混合更均匀，单次装料量更多；大型搅拌机独有的密封保护使设备使用寿命更长，清洗更方便。

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；
单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。常用于PVC、TPR、TPE、PP、PE等塑胶粒粉之搅拌，干燥。
双层油加温，温度可达80-300度。可加螺旋送料机，方便人员操作。

食用菌灭菌炉品牌-食用菌灭菌炉-菇星机械设备有限公司由庆元县菇星节能机械有限公司提供。食用菌灭菌炉品牌-食用菌灭菌炉-菇星机械设备有限公司是庆元县菇星节能机械有限公司（www.gx-jx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。