

江西波纹管 双壁波纹管 安徽省荣冠

产品名称	江西波纹管 双壁波纹管 安徽省荣冠
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

双壁波纹管的衔接方式：

- 1、大口径的双壁波纹管（ ID500 ）管材承口外径应小于或等于直管外径，衔接应选用大小头衔接；管材承口外层处应选用PE板材增强处理。承口壁厚（ ID500 ）契合国家标准GB/T1947.1-2004需求：大于等于11.4mm。
- 2、橡胶圈是承插式接口的密封件，大口径双壁波纹管（ ID500 ）应选用双道楔形连体橡胶圈，小口径波纹管（ ID400 ）应选用中空燕形橡胶圈；橡胶圈选用氯丁橡胶或其他具有耐酸、碱、污水腐蚀功能的合成橡胶。
- 3、橡胶圈的物理功能契合下列需求：承插接口所用的弹性密封橡胶圈，应由管材出产厂家配套供给，为确保密封作用。弹性密封橡胶圈的外观应润滑平坦，不许有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺点。

不同的PE管材具有不同的用途：燃气管材的特性主要是连接比较可靠，采用电热熔的方式连接，接头的强度比管道本身的强度高；在低温下具有抗冲击性。PE大口径管材钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管材在搬运的时候比较方便，波纹管价格，比钢管、镀锌管和混凝土管道要轻很多，双壁波纹管，在安装和搬运的时候比较容易，不会使用更多的人力和设备，降低了工程的安装费。

PE双壁波纹管的铺设是有一定的规定的，很多人可能不是很了解，一些细节问题还是要注意的，300波纹管多少钱，这样才能保证工程的质量，下面我们就来了解一下。

??1、管道尽量铺设在原状的土地基或是经过开槽处理的土层上面，如果在车行道的下面的话，那么就要

注意了，铺设的沙子不能小于0.7m。

??2、管道应该进行直线的铺设，如果特殊情况需要折线的时候，那么很大的角度不要大于2度。

??3、HDPE管道工程可以同槽进行施工，如果管道穿越铁路等，江西波纹管，那么就要使用钢筋，铸铁等保护套。

??4、如果管道的埋深低于建筑物的基础底面，那么管道不得敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。

??5、双壁波纹管的选择应根据外部的受压情况，不同的使用环境选择不通用的环刚度管材。

江西波纹管-双壁波纹管-安徽省荣冠(推荐商家)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。江西波纹管-双壁波纹管-安徽省荣冠(推荐商家)是安徽省荣冠塑业有限公司(www.ahrgsy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。