

日本东丽 PBT 1401X06 高光泽PBT树脂

产品名称	日本东丽 PBT 1401X06 高光泽PBT树脂
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT 型号:1401X06 产地:日本东丽
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

日本东丽 PBT 1401X06 高光泽PBT树脂

本公司专业供应各种PBT品牌：基础创新塑料(美国) PBT，基础创新塑料(日本) PBT，美国杜邦 PBT，日本杜邦 PBT，日本三菱工程 PBT，日本东丽 PBT，台湾长春 PBT等，在生产方面，公司拥有自己的塑料加工厂，可根据客户的实际需求做出合理的安排，让客户以低的投入获取大的回报，从长期利益出发，不谋取暴利，均衡利益，争取互利共赢，携手共创美好未来！ 东丽 PBT

1401X06介绍：产品型号：1401X06产品品牌：日本东丽产品规格：25KG工程塑料：PBT 东丽 PBT 1401X06简述：聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。 东丽 PBT 1401X06特性：a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；e、电气性能：绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；介电系数：3.0-3.2；耐电弧性：120sf、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

东丽 PBT 1401X06工艺：具有明显的熔点，熔点为225~235，是结晶型材料，结晶度可达40%。熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对熔体流动性影响是明显。在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。成型制品各向异性。在高温下遇水易降解。 东丽 PBT 1401X06应用领域： 电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳； 汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖； 工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩。