

iData 95W移动手持终端 PDA 数据采集器

产品名称	iData 95W移动手持终端 PDA 数据采集器
公司名称	无锡盈达聚力科技有限公司
价格	2970.00/台
规格参数	品牌:iData 型号:iData 95W 产地:无锡
公司地址	无锡市高浪东路999号B1号楼11层
联系电话	051085622258 18598080043

产品详情

iData 95W移动手持终端是由无锡盈达聚力自主研发生产的，广泛应用于零售、物流、追溯、制造、服装、超表、执法等各个行业。

产品概要：

iData 95W是同类产品中性能最强大的智能终端产品。

iData 95W采用高性能的系统配置，最易用的操作系统，最快捷的无线通讯方式，专为企业轻松实现移动应用打造！

基于Android 6.0操作系统，它具备3.5英寸高清屏（640 x 960）像素的高分辨工业级电容超高清显示屏，室内户外清晰可视，3.7V 4000mAh锂聚合物电池提供更可靠的续航能力。四核1.3 GHz高性能处理器使设备运行更快更稳定，使用户工作效率更高；8GB ROM + 1GB RAM内存，扩展插槽支持32G Mini SD卡，使设备可以同时处理更多任务，同时运行多个应用程序。

产品特点：

两侧均有凸点防滑设计，橡胶涂层手感舒适，避免手持操作的不慎滑落。

22键防磨损，，抵抗长期磨损，内透光工业键盘夜间作业同样清晰可见。

防潮防水、抗摔、高抗震条码扫描头，可以适应各种恶劣环境。

高抗震条码扫描头，可以适应各种恶劣环境。

可通过WIFI或蓝牙与PC端进行数据传输。

支持远距离批量读取数据。

支持一维激光扫描引擎，一维/二维影像扫描引擎。

技术规格

系统配置

处理器：

四核1.3GHz 高性能处理器

操作系统：

Android 6.0

内存：

16 GB ROM + 2 GB RAM

扩展插槽：

Micro SD卡(最高支持32G)

显示屏：

3.5英寸高清视网膜显示屏，超高分辨率(640 x 960像素)

触摸屏：

工业级电容屏(支持戴手套触摸)

摄像头(可选)：

800万像素自动对焦带LED补光

扫描窗玻璃：

Corning Gorilla 玻璃(康宁玻璃)

键盘：

防磨损、内透光工业键盘

电池：

3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选6000 mAh 电池)

快速充电：

支持快速充电功能，充电电流1A

音频：

内置麦克风

提示：

振动提示/LED提示/音频提示

震动马达：

内置可程序控制震动马达

使用环境

开发工具：

Android SDK+JDK+Eclipse

支持语言：

Java,C

管理工具：

iData tools

工作温度：

-10 ~ 50 (14 ~ 122)

存储温度：

-20 ~ 60 (-4 ~ 140)

湿度：

0 ~ 95% (无结露)

跌落规格：

多次1.5米落摔水泥混凝土地面

滚落规格：

500次从0.5米高处滚落(1000次撞击)

防护等级：

IP65

静电放电：

± 15kV空气放电，± 8kV直接放电

结构参数

尺寸(LxWxD)：

152 mm x 68 mm x 24 mm

重量：

255克 (含标准电池)

通讯传输

无线广域网络（网络频段）

4G: TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 ; FDD-LTE : B1/B3/B5 3G: WCDMA: 2100MHZ, EVDO 800 MHz, TD-SCDMA: B34/39 2G: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz

无线广域网络（数据业务）

WCDMA/ GPRS/ HSPA+

无线局域网：

Wi-Fi 802.11a/b/g/n

蓝牙：

Bluetooth 4.0+LE

GPS：

高性能GPS导航芯片

输入/输出接口

USB 接口：

1 个(Micro USB 接口)

充电接口：

1 个(底部充电接口)

一维激光扫描器

光学分辨率：

4 mil

扫描景深：

3.81 cm - 60.98 cm

扫描角度：

47° ± 3° (标准)

扫描速度：

每秒102次 ± 12次 (双向)

一维线性成像器

识读模式：

CCD

读识精度：

解码速度：

最高可达 300 次/秒

二维区域成像器

3 mil

全向

每秒 300 次

红外通讯模块

内置红外通讯模块：

双发射管结构，高达5米的抄表距离；完全支持 DL/T645 协议，支持国内外主流表计厂家通讯协议；

接口标准：

初始速率1200bps，支持速率1200，2400，4800，9600bps等

RFID 射频读写

频率：

13.56 MHz

读取距离：

50mm 以内

通讯协议：

ISO14443A(B)/15693

NFC：

可选

外围设备及配件

标准配件：

电池、背带、手绳

选配配件：

单槽USB通信充电座、USB数据线、底部充电卡夹、电源适配器、四槽电池充电器、硅胶保护套