

碳化硅耐磨胶泥厂家 风管陶瓷涂料 耐磨料配方

产品名称	碳化硅耐磨胶泥厂家 风管陶瓷涂料 耐磨料配方
公司名称	河南名拓耐磨材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:名拓 型号:ZB-01 产地:河南
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇桂花东路
联系电话	18337991616

产品详情

碳化硅耐磨胶泥厂家 风管陶瓷涂料 耐磨料配方

碳化硅耐磨胶泥厂家 风管陶瓷涂料 耐磨料配方，由于烟道能气体流速快温度高烟气腐蚀性强，材料防腐方面只能选用材料，一种是焊接耐磨陶瓷适用，种龟甲网防腐胶泥。焊接耐磨陶瓷是由带焊孔陶瓷将陶瓷焊接在烟道壁板内，耐磨性均能满足要求，可谓是一种不错的选项，但是焊接陶瓷板成本较高施工要求严格相对施工较慢。龟甲网防腐胶泥是一种胶凝材料，其骨料为刚玉和和其他结合剂其耐高温效果非常好，结合胶凝剂为无机材料，不仅且具有较强的抗酸碱性，施工时其与龟甲网结合强度高施工简便，使用寿命长材料价格仅为焊接陶瓷的一半。

脱硫系统管道衬瓷材料寿命可达5年以上 超聚合陶瓷耐磨复合涂层是特种涂料的一种，是将添加材料（耐磨颗粒）的胶粘剂涂敷于零件表面，以达到修补损伤的零件或使赋予表面功能（耐磨，）的目的的一项工业技术。由于采用了材料聚合原理和陶瓷复合的功能，使得本涂层具有较高的致密度和较强的硬度以及与钢板的较强粘结复合强度，因此本涂层具有耐强腐蚀、的耐磨性能，与钢板充分融合而不脱落，是一款用于化工容器、矿山洗选、电厂脱硫常用的的耐磨防腐涂层。超聚合陶瓷耐磨复合涂层是与中科院武汉化工所共同研发的专利产品，广泛用于发电厂脱硫系统、石油化工、稀土矿物洗选等行业设备，该产品具有较强耐磨能力以及耐腐蚀性能，施工非常方便，停机后对设备简单处理后即可涂覆该产品，加热固化后2个小时，设备即可投入使用，也可以不用加热，不加热的情况下一般24小时固化。该产品耐磨防腐性能在耐磨材料里是的，无可替代的。

提高设备零件的耐磨性，降低耐磨材料的消耗,大幅度提高耐磨件的使用寿命,对提高设备运转效率,降低生产成本,节约能源具有较大的影响。胶调高温耐磨陶瓷涂料就是基于以上原因应运而生的一种耐磨材料，弥补了耐磨陶瓷涂料在高温部位得不到很好使用的效果。

陶瓷耐磨涂料是一种耐磨的无机涂层，即在一般的金属或非金属材料的表面涂上一层耐磨陶瓷涂料就能达到提高原本材料的使用性能。让原本性能一般的材料的到大幅度的改变，所以陶瓷耐磨涂料非常受欢迎，它广泛应用于石油工业、冶金、航空等工业邻域。同时这种材料还能节省能源，因为它可以提高材料的使用寿命，大概能提高一到两倍的样子，让同样的材料能用更久，减少材料的损耗和浪费。

水泥厂生产运行期间会产生大量易磨损部位和部件，例如原料磨及原料磨风管和原料磨旋风筒（也叫生料磨），篦冷机至电收尘风管，余热发电管道，高温二次风管，锅炉沉降室，水泥磨旋风筒及选粉机壳体等部位，非常容易出现磨薄磨穿，更有因为风管磨穿而导致不得不停机进行维护维修，从而大范围影响整条生产线的正常运行，在水泥行情如日中天的旺季由于易磨损部件磨透磨穿而导致停机维修和修补，对整条生产线的运行和整个企业的产量更是一个非常大的影响，如果因为这些易磨损部位出现磨损导致漏风漏粉而导致停机，对整个生产企业来说是得不偿失的。

河南名拓耐磨材料有限公司生产高温耐磨料，本公司生产的防磨料，以无机非金属材料为主要原料，加上多种无机高分子粘合剂（棕刚玉、白刚玉等）和耐热金属不锈钢纤维丝，复合而成的纤维增强耐磨新型复合耐火防磨料