

开远喷涂机维修厂家 昆明康江机械设备 开远喷涂机维修

产品名称	开远喷涂机维修厂家 昆明康江机械设备 开远喷涂机维修
公司名称	昆明康江机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明官渡古镇西庄建材城16栋14号
联系电话	13888158014 13888158014

产品详情

腻子喷涂机

该机是以汽油机作为动力源的隔膜式无气喷涂机，系我公司通过不断改进提升而开发的拥有自主知识产权的无气喷涂机。

拥有专利技术的隔膜寿命超长，在规定压力下使用单片隔膜可使用8个月至1年，适合各种介质。无需更换活塞杆、密封圈、涂料缸。

吸料阀、压出阀、放泄阀、调压阀等关键零部件，均采用超高硬硬质合金生产制造，阀体在高压下经久耐用。

隔膜式无气喷涂机换向频率极高。每分钟达到1450次，输出压力无脉动，压力极为稳定，能满足高质量涂层的喷涂需求。

单缸汽油机，全封闭设计，外形美观，适合室内室外多种施工场合。无需空压机、无需电源。

故障诊断及其容易，使用维修方便，熟读说明书即可轻松更换备件，任何故障只需10分钟即可轻松搞定。

昆明喷涂机销售，喷涂机批发，喷涂机价格哪家好，哪家便宜，就选昆明康江机械设备有限公司，我们有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

腻子涂机的操作要点

涂装操作

涂装操作主要是喷枪的操作使用问题，喷枪的操作使用不当，会造成涂层涂装缺陷，涂层涂装缺陷主要表现为三方面：其一，涂层不均匀，主要表现为有接茬痕迹、涂层颜色不一致、涂层光滑度差等。其二，涂层过厚，主要表现为有流挂现象、涂层表面干燥而深层不干，出现涂层结皮现象等。其三，涂层太薄；主要表现为按常规喷涂遍数涂装后，开远喷涂机维修厂家，涂层达不到所需要的厚度。喷枪的操作使用主要注意三个问题。

1.枪距

喷枪口与被涂物面的距离称为枪距，枪距以300~400mm为宜。枪距过小，喷涂压力过大，反冲力也大，容易出现涂层不均匀现象，而且喷幅(扇面宽度)小，使被涂物局部喷料过多，涂膜过厚。枪距过大，开远喷涂机维修批发，喷涂压力损失大，涂料易散失，开远喷涂机维修哪家好，而且喷幅过大，使被涂物局部喷料过少，涂膜达不到厚度要求。

2.喷涂扇面角度

喷涂扇面与被涂物面要相互垂直，手工操作喷枪时，要注意每次的喷涂宽度不宜过大，否则因操作不便会引起喷涂扇面角度明显变化，造成涂层不均匀。

3.喷枪运行方向及速度

喷枪运行的方向要始终与被涂物面平行，与喷涂扇面垂直，以保证涂层的均匀性。喷枪运行速度要稳，以300~400mm/s为宜。运行速度不稳，涂层厚度不均匀，运行速度过快涂层太薄，过慢涂层太厚。

昆明喷涂机销售，喷涂机批发，喷涂机价格哪家好，哪家便宜，开远喷涂机维修，就选昆明康江机械设备有限公司，我们有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

多功能墙面砂浆喷涂机特点

1.适应喷涂材料：水泥砂浆、腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。

2.调节流量大小，调出好喷涂效果。

3.除在电控箱上可以开关外，还配自动开关喷涂。

4.喷头与送料管的连接可以旋转，便于操作。

5.施工效率高，质量好。

6.体积小，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。

7.使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时（厚度2cm）。

8.材料比例（水泥）1：3砂浆。

昆明喷涂机销售，喷涂机批发，喷涂机价格哪家好，哪家便宜，就选昆明康江机械设备有限公司，我们有专业的技术，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

开远喷涂机维修厂家-昆明康江机械设备-开远喷涂机维修由昆明康江机械设备有限公司提供。昆明康江机械设备有限公司（www.kmkjix.com）在喷涂设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，昆明康江机械设备有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：浦周敏。