

# 预制钢筋混凝土电缆井 电力检查井 小型大型定做 电力电缆井

产品名称	预制钢筋混凝土电缆井 电力检查井 小型大型定做 电力电缆井
公司名称	天津市北辰区景程建材销售中心
价格	500.00/件
规格参数	产地:天津 型号:齐全 可定制 材质:混凝土
公司地址	天津市北辰区小淀镇
联系电话	022-26905839 18322435679

## 产品详情

我厂规格型号齐全，库存充足，并可根据客户需求定制任意尺寸产品。

我们的价值观：

成就客户——致力于客户的满意与成功

诚信正直——建立信任与负责的人际关系 秉承锐意创新与追求卓越的传统

景程建材一直秉承以用户需求为核心，在专注长沙本地市场开拓的同时，为超过一百家中小企业提供代理加盟服务，优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评，在天津地区逐渐树立起良好品牌。本厂不仅仅提供常规的球墨铸铁井盖、水泥井盖、复合井盖、树脂井盖、不锈钢井盖、装饰井盖、304井盖、钢纤维混凝土井盖、水泥预制检查井、混凝土装配式检查井、异形水泥构件、化粪池，同时还支持异形产品的定制服务，我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与中小企业的互利共赢。

井盖损坏先更换再分析原因才是硬道

联系方式：18322435679周女士

座机/传真：022-26905839

网址：<http://www.tjjcj.com>

价格说明：

因产品规格众多，价格浮动较大，此页面价格仅为参考价格，具体价格以电议为准！

混凝土检查井原材料：

42.5水泥、骨料（沙子、石子）、钢筋、砼强度配比：井室、井筒为C30.其他部位为C25.

混凝土检查井工艺：旋滚碾轧工艺。综合造价低于混凝土现浇10%左右。

混凝土圆形井组成：（井底板、井室、井室调节块、收口盖板、井筒调节块、井圈、井盖）

混凝土矩形井的组成：下井室、上井室、井筒调节块、井圈、井盖。

检查井 1米、 1.2米、 1.5米，规格的利用收口盖板收到700后，用 700井节调整高度升至地面，zui后一节是井圈，井圈上固定井盖。

雨污水井4种： 700、 1000、 1200、 1500。

井室高度： 1、 700、 1000井高：1米。 2、 1200井高：有1米、1.3米。

3、 1500井高：有1米、1.53米。

厚度： 700、 1米厚度10公分。 1.2米厚度12公分、 1.5米厚度15公分。

具体规格型号可根据客户需求，定制任意尺寸。也可参照05SS521、06MS201、05S518、06MS201、02S515、05S502、S323、S114、07SD101、07SSZ1、04S531等标准图集制作。

咨询热线：18322435679周女士 18322349655杨先生

## 技术参数

一．圆形砼检查井的产品规格 1.砼井室底板：700、1000、1200、1500、

2.砼井室：700\*1000、1000\*1000、1200\*1000、1200\*1300、1500\*1000、1500\*1530、（内径\*高度）

3.砼收口盖板：1000\*700、1200\*700、1500\*700 4.井筒调节块：700\*100、700\*150、700\*200、700\*250、700\*360、700\*500、700\*720、700\*1000、1000\*300、1000\*500、1000\*1000、1200\*700、1500\*470（内径\*高度）

5.砼井圈：700\*260（内径\*高度）二．矩形检查井的产品规格 砼井室：1200\*1200\*1400、1200\*1400\*1600、1200\*1600\*1800、1200\*1800\*1980、1200\*2000\*2150、1200\*2200\*2300、1200\*2400\*2450、1200\*2600\*2700、1200\*3000\*3100、1200\*3200\*3320、1400\*3400\*3600、1800\*1800\*1930、2500\*2500\*2850

## 二．特征描述

现在，较为流行的混凝土检查井主要有：预制拼装式、混凝土砌块式、现场浇注式、现浇及预制组合式等。传统的市政检查井大多数采用粘土砖，内外层批荡素砼，高渗漏、低强度、耐久性差，普通直径 1000mm圆形检查井施工周期2-3天，而起施工则对城市的交通有很大的影响。而对于钢筋混凝土检查井而言，其可以更好地免除了传统砖砌检查井缺点，在结构强度、施工周期、快捷拼装、受施工人员水平影响等方面优点明显。钢筋混凝土检查井的预制须符合国家有关的规范标准。现在，钢筋混凝土检查井主要利用拼装模块，更好实现其制作工业化、标准化、模式化。

世界范围内，预制检查井使用较多的是日本，结构方式更多的是圆形履式结构，也就是井型为圆形，通过层层预制环的相互圈叠成型。此种结构的优点是：大多数情况下，圆形井筒无需配钢筋或较少钢筋就能承受井室竖向压力和周边土体侧压力，同时更方便模具制作及装配。我国预制检查井的制作也已经初步完成了标准化生产、实践。现在，我国所用到的标准化预制井分为两种：矩形井和圆形井。

对于管道和检查井的连接方式，我们能够用柔性接口和刚性接口。而检查井的组合件由以下组成：

井室、底座、底板、收缩口、支管接入段和井盖。其中，底板主要是用来进行固定、承托检查井的功能；底座则是连接排水主管，也是选用检查井型号的主要根据，是预制检查井的根本；支管接入段接收支线管段接入；井室用来调节支管接入高度，用其来满足部分需接受支管检查井的需要；收缩口和井盖则可以调节检查井与安装地段路面高差，做好安装地路面与检查井的平衡；检查井各部分经现场安装调试，能够迅速拼成适用简单的功能体。

## 实拍图片 用途/应用领域

检查井应用领域一般有：

(1) 建筑小区，常规品种有：弯头、直通、三通、四通、跌水井、封水井，带沉泥室、沟槽型，方便灵活的转换接头等。基本能满足使用的需要。

(2) 市政工程，多为大型检查井(组合式结构)，所连接管道通常比建筑小区要大得多。具体如结构形式、连接管道直径、种类、接口方位、数量等因素均需在设计时约定，或直接按标准的定型产品订货。

(3) 化工、制药等的有腐蚀介质和污水工程，可选用设计可靠，材质相适应，品质更高的同类结构检查井，但订货时需特别要求。

(4) 其它如给水、消防、网络通讯、电力、供热、垃圾输送井等，也需根据具体要求，双方确定后制造：逐渐形成标准化的系列产品供其选用。

## 产品图片

### 品牌介绍

天津市北辰区景程建材销售中心成立于1993年，公司注册资本500万元，总部位于天津市北辰区小淀镇津围公路，现有员工70余人。本厂拥有业内较好的产品和技术，必将为广大客户量身设计和打造高质量、安全、可靠的井盖、检查井等产品。

本厂是一家专业生产球墨铸铁井盖、水泥井盖、复合井盖、树脂井盖、不锈钢井盖、装饰井盖、304井盖、钢纤维混凝土井盖、水泥预制检查井、混凝土装配式检查井、异形水泥构件、化粪池的工厂。