

美国 super lube 41150 舒泊润食品级润滑脂 批发

产品名称	美国 super lube 41150 舒泊润食品级润滑脂 批发
公司名称	深圳市同创锦优贸易有限公司
价格	180.00/支
规格参数	舒泊润:41150
公司地址	深圳市宝安区沙井万丰第三工业区大钟岗路三巷7-9财富公馆三单元18A
联系电话	18123687116

产品详情

合成与PTFE特氟龙41150，一介质润滑脂，润滑脂是一种获得专利润滑脂2级重型。合成基础油和聚四氟乙烯微粉除了结合，形成优质润滑油的摩擦提供保护，寿命长，磨损，生锈和腐蚀。机械持续更长的时间，停机时间减少，并提高了生产力。美国农业部列出的食品级润滑油。不会滴漏，不蒸发或形成胶状沉积物，也不会干涸，融化或分离。与大多数其他传统的润滑油和润滑脂寿命长50-100%。

美国 SuperLube 高温润滑油 41150 400g 适用于范围 -40 ° F to 450 ° F

产品性能优点：

- * 白色半透明，无毒无污染
- * 美国农业部H-1级别
- * 不会滴漏，泄露或挥发
- * 不会导电
- * 大幅度地降低轴承的摩擦同时提供防锈防腐蚀保护
- * 防水性好，不受盐水影响，对饮用水安全
- * 使用温度范围宽-40 到230
- * 使用寿命长
- * 具有多功能性，一支可替代金属皂基、聚脲基润滑脂

产品描述PREFIX = O

舒泊润多功能合成润滑脂是专利研发的合成多功能润滑脂，含有聚四氟乙烯润滑颗粒，产品特别适用于精密仪器、高温条件下的机械部件，重型高负荷设备等。美国国立润滑脂研究所制定（NLGI）的级别为2级。

舒泊润多功能合成润滑脂属于绝对安全的食品级润滑剂，美国国家卫生基金会（NSF）和美国农业部（USDA）的级别为H-1。

这款优质的润滑剂是由合成的基础油（PAO），和聚四氟乙烯细微粉末结合而成，颗粒度非常小，用于机械轴承防止摩擦磨损，防止生锈、腐蚀，从而提高了设备的使用寿命，减少了维护时间，提高了大家的生产力。

由于是全合成基础油产品，本品不会滴漏、泄露，不会蒸发、变干或形成粘性的积碳沉淀物。在230oC的高温下，本品亦不会融化、分解。它能和其他多种的润滑剂相容，比普通传统的润滑脂耐用50%到100%。

舒泊润多功能合成润滑脂含有世界上摩擦系数最小的润滑颗粒——聚四氟乙烯（PTFE，又称氟素醚、特富龙或铁氟龙），聚四氟乙烯渗透性极好，不粘且光滑性很好（最低摩擦系数），耐高温到PREFIX = ST1232（450），基本上只溶解于全氟基础油。

SYNCO化学公司拥有专利的技术，用聚四氟乙烯的悬漂液来稠化全合成的PAO油或硅油，生产出性能出色的润滑脂，也使更多的客户能使用到这种含氟的润滑剂。因不含金属基稠化剂，它的应用也更加宽广，可以安全地用在塑料、橡胶、金属接触部位，是第一个真正多功能的合成润滑脂。

2.分析数据

指 标

测试方法

等级/结果

颜色

半透明

润滑脂研究所级别

美国材料实验协会D1092

二级

四球测试

负荷磨损指数

焊接点

美国材料实验协会D2783

81.3千克

400千克

滴点

美国材料实验协会D566

>500oF (206oC)

轮轴轴承渗漏

美国材料实验协会D1263

0.2克

氧化稳定性 (100小时)

美国材料实验协会D942

0磅/平方英寸

贮存期

24个月

密度

美国材料实验协会D1298

0.89

3.适用的润滑部件

a . 工业应用

轴承类 (滑动轴承、滚动轴承、滚珠轴承、轮轴轴承、车用轴承) , 纺织机械 , 工程机械 , 传动设备 , 链条 , 泵类 , 开式齿轮滑动装置 , 阀门 , 顶尖 , 重型机械设备 , 凸轮

b.汽车部件

离合器，底盘，发动机马达增效剂，散热膏，车篷铰链，行李箱闭锁，刮雨刷，仪表板、天线，汽车的轮轴，车门门锁，汽车轮毂，拖车，座椅，减震弹簧

c.电子行业、塑料类产品

绝缘电器部件，电子产品，手机外壳，塑料齿轮，数码产品，风扇，半导体，HP打印机，显示器底座，电子耗材，电缆，传感器，MP4，点胶机，仪器仪表，电动机械，自动控制

d.食品机械、医疗器械

食品生产线设备，食品链条油，O型环，化妆品盒，食品包装，医疗器械，轮椅，酒精测试仪

e.精密仪器、微型仪器、高温器材

塑料齿轮，塑胶制品，精密模具，空调零件，注塑模具，分析天平，精密齿轮，精密轴承，微型轴承，新材料，复合材料，玻璃加工，高温炉，轮胎橡胶，PRI轴承，密封件

f.休闲体育用品

钓鱼用具，渔具滑轮，打猎用具，举重设备，枪类，望远镜，眼镜架，伞柄，钢琴防锈，摩托车，跑步机，健身器材，登山器材，门控锁，劳保用品，纸制品，家具，风动工具

4.包装规格

编号

包装描述

规格

重量

82340

1cc小包装

02530X10079

15磅

21006

6cc注射器装

02530X10015

1磅

21010

1/2盎司管装

02530X72309

1磅

21030

3盎司管装

02530X72306

3磅

21036

3盎司长筒装

02530X10019

41150

400克长筒装

02530X72300

14磅

41160

400克罐装

02530X10029

41050

5磅提桶装

02530X10025

24磅

41030

30磅提桶装

02530X72304

37磅

41140

400磅鼓型桶装

02530X10027

432磅

5. 性能优点

1. 清洁，无气味，无毒，适用于所有的食品加工厂
2. 不会滴漏，泄露或挥发
3. 有绝缘性，使用寿命超长
4. 颗粒度小，能有效降低摩擦磨损同时防锈防腐蚀
5. -43 到232 的宽温度范围，在低温下仍能保持流动
6. 不透水和海水，防止污垢、尘埃、沙砾及污灰的侵入
7. 不会对木材、橡胶、皮革、塑料、纺织品和油漆造成污染及损害。

6. 应用领域

- (1) 锁具及精密仪器的润滑剂
- (2) 名牌汽车的维护保养产品
- (3) 各类工业轴承、齿轮、活塞等部件润滑品
- (4) 食品设备、医疗器械专用润滑剂
- (5) 大型工农业和建筑机械、电机润滑脂
- (6) 电子元件、电气设备、电动器械产品等绝缘润滑剂
- (7) 渔具、望远镜、光学、健身器材等休闲器材的润滑
- (8) 生物、制药、核工业等高清洁、无灰尘环境的设备润滑剂
- (9) 铁路运输工业、航空航天工业等交通部门