

# 室内显示屏厂家 芜湖室内显示屏 芜湖炫彩光电

产品名称	室内显示屏厂家 芜湖室内显示屏 芜湖炫彩光电
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

## 产品详情

室内LED显示屏安装需要注意的事项：

### 一. 防静电注意事项

(1)所有接触室内LED显示屏的设备和仪器必须接地良好，特别焊接的烙铁和锡炉必须接地良好。

(2)操作人员必须佩带接地的防静电手腕，穿防静电鞋及防静电衣服。

(3)防静电手腕必须每天进行测试，不合格的必须更换。

(4)若LED有被静电损害，会显示一些不良特性：漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试下不亮或发光不正常。

### 二. 室内LED显示屏焊接条件：

(1)烙铁焊接：烙铁（最高30W）顶端温度不超过300℃；焊接时间不超过3秒；焊接位置至少离胶体3毫米。

(2)浸焊：浸焊最高温度260℃；浸焊时间不超过5秒；浸焊位置至少离胶体2毫米。

## 室内的小间距LED显示屏工程安装方法？

1：计算模组的总功率，从而配置合适的LED开关电源（电源要以80%功率输出配置），  
总功耗=模组数量 × 单只模组功耗

## 2：固定模组

模组固定方式：

1. 塑胶壳背面贴双面胶初步固定，再用玻璃胶辅助固定。
2. 玻璃胶直接固定；安装前应将模组表面擦拭干净或适当打磨，确保接触面干净。
3. 塑胶壳底部用螺丝固定。

## 3：连接电源

所有模组安装完毕以后，可采用0.75mm或是18AWG电线连接上电源。电源与模组的距离应在5米以内。若字体较大，在不影响模组散热的情况下，室内显示屏厂家，可将电源内置奥蕾达提供LED显示屏模组

今年春晚舞台的大屏幕系统是春晚舞台组成的主要部分，其中主屏幕采用了23m × 12.5m的P2小间距LED显示模块组成，总显示面积高达287m<sup>2</sup>，芜湖室内显示屏，整体分辨率更是达到了4K超高清画面的显示要求。

除了在舞台背景中安装小间距LED显示屏外，室内全彩显示屏，在舞台上空还设计了LED透明屏冰屏柱，每个冰屏柱上升和下降的高度为11米，且可以单独或整体升降。这些吊装在上空的LED透明屏冰屏柱组成一个阵列，由于透明屏的透明度较高，可以透过透明屏看到背景内容，再配合节目背景墙的显示屏，呈现出灵动的整体效果。

同时为了满足高清4K拍摄的需求，LED显示屏厂家对LED互动地砖屏、侧屏、彩幕屏等的分辨率和刷新率进行提升，满足高清拍摄无条纹的要求。为整个舞台打造出高清细腻、绚丽多彩的多屏幕舞台效果，给观众带来强烈的沉浸式视听盛宴。

室内显示屏厂家-芜湖室内显示屏-芜湖炫彩光电由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（[www.ahxianshiping.com](http://www.ahxianshiping.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的广告材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖炫彩光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！