

采购大泽静音柴油发电机厂家

产品名称	采购大泽静音柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

采购大泽静音柴油发电机厂家柴油发电电焊机采用全新国外先进技术低油压报警系统可自动关闭发动机，新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，电启动保证了机器的平稳启动，还带有手启动应急启动装置，大泽发电电焊机生产工厂研发发电电焊机一体多年，在这款产品上投入了很大的精力，但是有付出就会有回报我们制造的发电电焊机比市场上的很多机器都要精密，体积小，动力大，节能装置，小排量设计。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，采购大泽静音柴油发电机厂家。柴油发电电焊机可广泛应用于野外施工，钢结构工程等。你是否有遇到过在野外施工当中接不到电源，而又要用焊机的苦恼呢？如果说有，请放心大泽汽油发电焊机是不用接电的焊机，可帮助您解决在没电的情况下又要使用焊机苦恼，大泽汽油发电焊机，可当发电机又可当发电焊机来使用，是真正的发电电焊一体机。上海大泽实业有限公司主营发电机、柴油发电机、汽油发电机、便携式发电机、数码发电机、

采购大泽静音柴油发电机厂家每台电焊机均应由可见分断点的低压断路器、铁壳开关或刀闸开关单独进行控制，不得使用瓷插式熔断器代作电源开关，严禁把两台以上的电焊机并接在一个电源开关上。合理选用保险丝的规格，其额定电流 I_{er} 应略大于电焊机输入电流（一次电流）对于弧焊整流器等大功率整流器件的过载保护，宜选用专门的快速熔断器，并按照整流器件额定电流的1.57倍来选取保险丝。保险丝好须压接得牢固可靠，并清除压接固定面或压接螺钉产生的锈迹，若过于氧化或滑丝时，应予以更换。严禁使用铁丝、铝丝等金属体代替保险丝。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO7900ET-J

发电机参数

*、额定功率：7KW

*、后备功率：7.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

- *、发动机型号 TO190F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：80*75mm
- *、发动机功率：16HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：178kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护