

大泽静音柴油发电机厂家公告

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 大泽静音柴油发电机厂家公告 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌 ; :大泽动力 型号 ; :TO9800ET-J 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

大泽静音柴油发电机厂家公告启动转速低，柴油机发电机组无法启动。手动启动的柴油发电机组逐渐增大转速，然后将减压手柄引入到非减压位置，以便在汽缸中存在正常的压缩。如果减压机构不适当地调整，或者把阀门贴在活塞上的话，就会容易地挥手。当曲柄轴移动到某一位置时，存在着不能移动的特征。此时，除了减压机构的检查之外，还需要确认定时齿轮的啮合关系是否错误。另一方面，在使用了电起动机柴油发电机组中，如果启动转速极慢，则起动机大多失效，不说明柴油发电机单元自身有故障。在电路的表面进行详细的检查，判断电池是否被充分充电，各导线连接被紧固，判断起动机是否正常。大泽小型汽油发动机具有其体积小、重量轻、操作简单、移动方便等特点,与柴油发电机组一样,除准确操作外,定期对汽油发动机的各部件进行系统,大泽静音柴油发电机厂家公告产生防止需要细查、调整和清洗的早期磨损的各种故障，建立机组的使用记录，使用中的各数据，特别严格记录每次使用时间。

大泽静音柴油发电机厂家公告使用时间的累计是进行维护的重要依据。对于发电机的不同特征，除了日常使用结束后所需的清扫作业外，接下来保证发电机的从属营养柴油发电机是由内燃机驱动的发电。柴油发电机由柴油机和发电机组成,柴油机以动力驱动发电机发电,启动快,操作方便,噪音大,动力充分,施工现场,适用于建筑：不适合于公共场所的发动机机油是机械润滑作用，机油也具有一定的保持期限，长时间存放，油的物理化学性能发生变化，润滑油必须定期地循环，因为单元操作时的润滑情况恶化，容易引起单元部件的损坏。发电机组由于空气中的水蒸气在温度变化中产生冷凝现象，水珠附着在油箱内壁上，流入柴油，超过柴油燃料的含水量，这样的柴油进入发动机高压油泵，作为精密结合零件--柱生锈。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO9800ET-J

发电机参数

*、额定功率：8KW

*、后备功率：8.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：单缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

- *、发动机型号 TO192F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 65-73
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：178kg
- *、外形尺寸：950*570*770mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护