

# 地脚螺栓批发 金华地脚螺栓 多全紧固件诚信经营

产品名称	地脚螺栓批发 金华地脚螺栓 多全紧固件诚信经营
公司名称	邯郸市多全紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺工业区
联系电话	15544833322

## 产品详情

### 地脚螺栓常见问题及解决方案

#### 1、地脚螺栓高度不合格

切除高出的多余部分，对螺纹进行重新处理；当螺栓偏低而差值小于15mm时把螺栓烧红，然后把它拉长。

#### 2、地脚螺栓内部松动

螺栓松动时，应先把螺栓敲回原位，并将基础的孔铲成中间大、两头小的形状，然后在螺栓上焊牢纵横两根圆钢，地脚螺栓定制，用水将坑内冲洗干净并灌浆，等凝固后再拧紧螺栓。

#### 3、中心偏差

螺栓直径小于30mm、中心偏差在10-30mm以内时将螺栓烧红、用大锤打弯后，焊钢板加固，地脚螺栓批发，以免螺栓拧紧时又复原位。螺栓直径大于30mm，偏差较大时，地脚螺栓厂家，可将螺栓切断后，用一块钢板焊在螺栓中间。如螺栓强度不够，可在螺栓的两侧再焊两块钢板加固，金华地脚螺栓，加固钢板的长度应为螺栓直径的3-4倍。

### 地脚螺栓的用途

1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。

2、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作有强烈振动和冲击的重型机械设备。

3、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10 MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

4、粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。

地脚螺栓是指的设备通过底座与基础固定的连结螺栓。地脚螺栓通常是在设备基础浇筑前定位固定，浇筑後与基础形成稳固性连接；也有在基础浇筑时预留出孔洞，在设备就位、安装、找平找正後再浇筑孔洞。地脚螺栓是指的设备通过底座与基础固定的连结螺栓。地脚螺栓通常是在设备基础浇筑前定位固定，浇筑後与基础形成稳固性连接。

邯郸市多全紧固件制造有限公司专业生产地脚螺栓、地脚丝产品。欢迎新老客户电话咨询洽谈！

地脚螺栓批发-金华地脚螺栓-多全紧固件诚信经营由邯郸市多全紧固件制造有限公司提供。地脚螺栓批发-金华地脚螺栓-多全紧固件诚信经营是邯郸市多全紧固件制造有限公司（[www.hdduoquan.com](http://www.hdduoquan.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。