

食品包装风淋室怎么样 海南食品包装风淋室 诚洁净化

产品名称	食品包装风淋室怎么样 海南食品包装风淋室 诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室净化器设计制作

基于风淋室净化器的原理，针对细颗粒物最为方便DIY的方案应该是采取HEPA滤网+预过滤网+风扇的方案，食品包装风淋室怎么样，既有相当好的净化效果，又没有高电压部件而便于DIY，安全性也更佳。如果要兼顾去除异味，海南食品包装风淋室，可以增加一道活性炭滤网。

- 风扇

理论上说由于滤网的存在风速降低，涡轮风扇的效率更高，但是DIY的话轴流风扇更为常见，一般10cm左右的机箱风扇可以做一个袖珍的桌面式净化器，大型净化器可以考虑多个风扇并联或是更大尺寸的。从风扇的出风效率出发，滤网应该放置在风扇的进风口。

- HEPA滤网

滤网越大(当然风扇也要跟上)，净化的效果越好。淘宝上的散装2.5cm厚HEPA滤网单价15元/平方分米，可以按需要定制尺寸和形状零买。滤网是净化器的消耗品，拦下的颗粒物全部堆积在里面，变黑了就必须更换了。

-预过滤网

略厚的纤维毡，单价2元/平方分米。使用时预过滤网应放在HEPA滤网 上风端。

-活性炭过滤网(可选)

备好了以上部件，只要准备气密性好的外壳将它们组装起来就行。

组装顺序：进风口-预过滤网-(活性炭滤网)-HEPA滤网-风扇-出风口。

优质风淋室能从一定程度上帮助企业创造洁净度较高的环境，减少不必要的粉尘污染。在当前制药行业洁净度标准越来越严格的情况下，风淋室生产厂家也必须争分夺秒钻研新技术，提升设备的整体性能，推进企业朝着绿色环保方向不断前行。目前，市面上主流的、销量较好的风淋室类型是单人双吹风淋室，单人双吹风淋室能够应付一般规模无尘车间的净化需求，同样，食品包装风淋室厂家，单人双吹风淋室可以组装成风淋通道，从而万级至三十万级无尘车间的洁净需求。

风淋室接线要注意以下步骤

1、电源：支持24V直流电源或24V交流电源，其接线方法参考风淋室控制接线图。

2、输入：为X段的接线柱

X1：外门点动开关 X2：内门电动开关 X3：外门门磁 X4：内门门磁 X5：上海风淋室内红外探头 X6：空 X7：外门放夹 X8：内门放夹
3、显示：9针串口线与液晶文本屏连接，文本屏上接板上的直流24V电源输出端。

4、输出：继电器板连接上图10针接口。

R1接外闭门器SL端，COM1-2接闭门器GND。R2接内闭门器SL端，COM1-2接GND端。

R3/R4接风机继电器，COM3-4接220V交流电L端。R5/R6接照明灯COM5-6接220V交流电L端，食品包装风淋室厂，R7接紧急开关，R8接状态灯，COM7-8接GND端。

食品包装风淋室怎么样-海南食品包装风淋室-诚洁净化(查看)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。食品包装风淋室怎么样-海南食品包装风淋室-诚洁净化(查看)是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。