

# 松下蓄电池LC-P1224/12V24AH型号

产品名称	松下蓄电池LC-P1224/12V24AH型号
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P1224 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

## 产品详情

### 松下蓄电池LC-P1224/12V24AH型号

松下蓄电池发热量与电解液量联系较小,如是密封松下电池电解液量较少时内阻增大,也会致使电池升温而且充电时端电压很高。

电池变老、电解液干枯、内部有短路等相同也会形成发热。充电器不能在充电后期恒压，以致形成电池电压跨越答应值，温度会升高，严峻的会鼓胀，寿数完结。

松下蓄电池在充电过程中，电能一部分转变为化学能，还用一部分转变为热能和其他能量。

充电电池发热归于正常景象，可是温度较高时就应及时检查充电电流是过大或许电池内部发作短路等。使用中，尽量不横放或倒放，防止松下蓄电池内部一时大量产气不能顺利从放气阀排出，尤其充电时更是如此，不然也许致使外壳爆裂。

松下蓄电池是个单个的“原松下电池”构成，每一个原松下电池电压大概2伏，原松下电池串联起来就形成了电压较高的松下电池，一个12伏的松下电池由6个原松下电池构成，24伏的松下电池由12个原松下电池构成等等。UPS的松下电池充电时，每个串联起来的原松下电池都被充电。原松下电池功能略微不一样就会致使有些原松下电池充电电压比其他原松下电池高，这部分松下电池就会提早老化。只需串联起来的某一个原松下蓄电池功能降低，则全部松下电池的功能就将相同降低。实验证实松下蓄电池寿数和串联的原松下电池数量有关，松下电池电压就越高，老化的就越快。

这里给大家说说阀控式密封铅酸松下蓄电池的保养与清洁方法。

松下蓄电池不能与哪些物资接触。干净时需要留意哪些，我们共同来看看。

1.蓄电池所含的铅与硫酸是环境净化物，应自创寄放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，

免得电解液从小孔中漏出。

2.新松下电池安设前，请洁净电池寻找、托盘与支架上的氧化物，这些侵蚀物易组成接触不良，导致短路泄电。

3暗指您拆卸蓄电池时，请先拆“搭铁极”，安装时请后安“搭铁极”。

4.暗指您高温会导致蓄电池自放电加快，预防在高温的状况中储放电池。

5.防备与碱性物质混放。

6.一旦蓄电池终止运转逾越20天以上，应当拆卸电池的负极电线，以避免孕育发生漏电事变。

以上这六点是松下蓄电池调养和洁净应该寄望的基技能花样项。