

# 北京福意联0-100 恒温箱FYL-YS-281L

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 北京福意联0-100 恒温箱FYL-YS-281L                  |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联<br>型号:FYL-YS-281L<br>温度:0-100度可调控 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502              |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                    |

## 产品详情

北京福意联0-100 恒温箱FYL-YS-281L产品简介：

- 1.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门封条采用抗老化性好的纳米材料门封条。
- 2.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层搁架，可调节
- 3.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示内部温度
- 4.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启
- 5.报警功能：低温报警系统、断电报警、门未关报警
- 6.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，可在一定的温度在短时间里，即可达到设置温度
- 7.风道设计：采用新型风道设计和循环系统，内置风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气流通稳定。
- 8.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工，行防静电\喷塑处理。

北京福意联0-100 恒温箱FYL-YS-281L优势：人性化设计：内置可调节搁架，方便使用，安全门锁设计，防止随意开启，内设照明灯，自动除霜功能，免除了人工化霜，方便使用，LED温度显示屏幕，便于观察，内外霜选用便于清洁、耐冲击、材料，应对各种使用

环境。采用微电脑系统控制，LED温度显示面板，触摸按键设计，操作方便简单，直流内风机，合理设计风道，多空入风使箱内温度均匀稳定。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱内温度，随时观察箱内温度变化，三层强度中空玻璃门，透明保温，可视安全又方便、采用压缩机制冷技术，无氟，安全门锁功能，保物品保存使用的安全性，具有低温报警功能，保物品保存安全性，多层搁架设计，可根据存放物品合理调整间隙。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内部温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，及服务为质量方针；以使用对产品有见之心为质量目标；以执行合同；以快捷、优秀广大新老客户提供满意的产品和服务；秉承的经营理念，以“精诚服务”为公司之