

# 海德门窗 彩铝门窗制作 南京彩铝门窗

产品名称	海德门窗 彩铝门窗制作 南京彩铝门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

## 产品详情

### 彩铝门窗的选材

彩铝门窗常用哪材料有哪些？彩铝门窗主要用材铝型材、玻璃、五金件，业主在选购产品时，往往比较注重铝型材和玻璃的厚薄，而对五金件的要求却不是很高，其实国家对彩铝窗的要求是有一定标准的。

优质的彩铝窗所用的铝型材，彩铝门窗厂家，其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准，比如国家相关规定要求：彩铝窗的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上，氧化膜厚度应达到10微米。而钢化玻璃较普通玻璃要好，如果对门窗安全性和耐久性能考虑，不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、拉手等)要比铝质配件好，而滑轮选择采用POM材质的产品比较好，因为此类产品有更高的强度和耐磨性，使用过程不易坏。

### 铝合金门窗的选购方法

铝合金门窗的选购？1、看密封观察玻璃层密封条. 检查铝合金门玻璃隔层的密封性，除了查看正面的玻璃胶涂层是否严密之外，还要检查门背玻璃上的密封条是否平整，要求无卷边、无脱槽的情况。

2、比工艺焊接。消费者检查铝合金门的焊接工艺后，还要仔细察看产品的漆面是否色彩鲜亮、纹理是否清晰，注意漆面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。

3、挑配件五金质量很重要。选购铝合金门除了查看合页是否使用不易生锈的材料之外，还要选择不锈钢材质的门锁、把手等五金件，防止生锈而影响使用。

4、看铝合金门窗用料。好的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，南京彩铝门窗，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，彩铝门窗多少钱一平方，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

现在大部分家装普遍使用铝合金门窗产品，市面上的铝合金门窗种类繁多。铝合金门窗分类：

- 1、平开门。是指门扇以立梃为轴，水平开启的门。平开门是比较常用的一种门。根据其开启方向的不同，彩铝门窗制作，又分为内开和外开两种。平开门的开向主要是由其功能和开启后尽量少占室内空间的需要决定的。一般建筑内门常采用内开，而建筑外门和应急门常采用外开。
- 2、推拉门。是指门扇被沿宽度方向左右推拉移动实现开关的门。常见的推拉门有明装和暗装两种形式，明装推拉门是指推拉的门扇和轨道均在墙体外面，而暗装推拉门是指门扇和轨道在墙体中间的推拉门。推拉门具有开合过程中占用空间小的特点，因而采用推拉门可以充分利用室内空间。
- 3、折叠门。折叠门是指开启过程门扇能够折叠的门。它又可分为平开折叠门和推拉折叠门两种基本类型。由于折叠门在开启中门扇能够折叠，因而占用空间较小，往往可以作为对室内空间重新分隔组合的一种有效方法——活隔断而平开折叠门则多用于面积很小的厕所或盥洗室等。

海德门窗(图)-彩铝门窗制作-南京彩铝门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司(www.haidemc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海德门窗——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧，联系人：于总。