

## 二手外箱 二手外箱批发 台品

产品名称	二手外箱 二手外箱批发 台品
公司名称	东莞市台品纸品包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇横塘聚贤街1号
联系电话	13549455050

## 产品详情

### 瓦线横切切长不精确的解决方法

答：首先看看压力辊是否被压到位，如果仪表轮没有问题，二手外箱生产，可能是计算机主板信号受到干扰！二：调查速度测量轮的编码器是否松动。 \*\*\*使用速度测量轮查看它是否与编码器同步。第三：测量纸轮的问题，如果不考虑压扁波纹仍然是理想的压力，加速和减速效果要小得多。还需要屏蔽线，信号影响小，另一点是接地。四：变速箱是第一轴和第二轴。五：仪表轮处于该位置。如果有横切刀，如果有条件，当皮带更换为皮带时，机器会振动。

### 瓦楞纸箱印版的操作有什么要求

#### 1, 印刷机的要求

需要高精度的印刷加工。东莞纸箱厂认为印版滚筒的精度特别高。一般的同心度要求是：TIR  $\pm 15 \mu m$ 。

压机需要配备高质量的陶瓷网纹辊。要求网纹辊具有稳定均匀的油墨转移性能，网纹辊线数量大，线角合理，耐磨性好，能准确地为板材提供定量油墨。重现打印点层次结构。

印刷机应具有高套印精度和稳定的张力控制系统，以便颜色序列准确地表示套印和叠加过程中的图案。

易于操作，响应稳定的压力调节系统。柔性版印刷的压力调节是非常重要的操作。只有当可靠的印刷压力调节系统匹配时，才能将网纹辊和印版滚筒，印版滚筒和基板之间的压力调节到最佳状态。打印高质量打印件。

## 2, 印刷油墨要求

印刷油墨需要准确的色调, 二手外箱厂家, 并符合国际或国家质量标准。还要求每批的色调一致。选择适合基材并符合包装使用条件的油墨属性。

油墨应确保高色强度, 二手外箱, 以确保在使用少量油墨时高网眼网纹辊的颜色高, 明亮和饱满。

干燥速度合理。必须根据基材的特性和印刷机的印刷速度确定干燥速度。

油墨要求的一般性质。油墨具有稳定的物理和化学性质。如耐水性, 耐光性等

## 3. 印版要求

为了获得高质量的瓦楞纸箱, 该板必须是光敏树脂板(即柔性版)。如今, 柔印版正在发展为精简版, 其模式更具表现力。

该板应具有良好的油墨转移性能。该板应该能够平滑且均匀地将网纹辊中的墨水转移到基板表面

该板应具有合理的浮雕高度和圆柱形状, 以确保小点和小阴阳线的清晰再现。

该板应具有良好, 均匀的硬度。确保墨水的平稳传输和可控的网点增益

4. 高级印刷操作技术是获得高质量印刷产品不可或缺的要求。高级操作人员应充分了解不同条件下的印刷设备, 印刷油墨, 印版和工艺条件。并且可以灵活使用。在整个生产系统中, 他始终是一个积极的主题。

合理选择纸箱印版是纸箱和纸箱印刷的重要原材料之一。印版的特性不仅与印刷力有关, 而且直接影响产品的印刷质量。由于印版的布局和特性不同, 印刷质量和成本也有很大差异。然后, 根据东莞纸箱厂的实际情况, 商品的特点和印版的特点, 选择合适的印刷版是提高纸箱生产效率和质量的重要措施。纸板的种类和特征分为金属和非金属。常用的技术主要涉及凹版印刷, 柔版印刷和胶版印刷。由于印版的特性不同, 印刷功能和生产成本也不同。凹版印刷板的特性在油墨印刷层中是实心且均匀的。印刷品具有厚层和强烈的质感, 并且油墨干燥且快速。另外, 印刷速度快, 印刷油墨颜色和质量对比稳定, 不易发生印刷色差和电阻。较高的印刷能力的优点, 如果用于印刷大量的电子, 医药, 食品和香烟和其他包装的商品, 可以更好地降低生产成本。PS版PS版是目前预印纸盒的主要版, 其制版工艺简单方便, 二手外箱批发, 装版操作非常方便, 可以打印地面, 线条, 并可以打印精确网格版和打印复制确定, 打印报价相对便宜, 广泛用于打印纸箱纸和纸箱等包装商品。橡胶板的特性橡胶板是用于柔版印刷的常用印刷板。原料柔软, 广泛用于瓦楞纸板的直接印刷。使用橡胶板时, 应注意可印刷性, 如油墨保留, 油墨转移, 遮盖力和橡胶的再现性。用水性油墨印刷, 使用天然橡胶板比合成橡胶板更好; 丁基橡胶板更适用于溶剂型油墨; 1-丁腈橡胶板应避免使用溶剂型油墨以避免印版。溶剂腐蚀腐蚀。橡胶板可以在具有粗糙外观的基材上印刷, 在硬质材料上印刷, 并且具有高印刷耐久性。但是, 它具有变形简单的缺点, 因此不适合印刷高精度商品。

二手外箱-二手外箱批发-台品(推荐商家)由东莞市台品纸品包装有限公司提供。二手外箱-二手外箱批发-台品(推荐商家)是东莞市台品纸品包装有限公司(www.dgpswl.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 林先生。