

# 288芯三网合一光纤配线柜—厂家直供

产品名称	288芯三网合一光纤配线柜—厂家直供
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-65 +80 PWD288:70KPa-106KPa 宁波:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

288芯三网合一光纤配线柜—厂家直供，是光纤通信光网络终端，或中继点实现排线、跳纤光缆连接及接

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

随着三网合一网络建设，厂家直供大量光纤配线柜，是光网络的重要配套设备。在光纤配线柜的基

1.作业温度：-5 +40 相对湿度： 90%(+30 )2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:-40 +70  
3.气功功率消耗1000W(500W)直耗电(52)抗电强度能接受300V电压流电B:插拔耐久寿命数100次4.电

## 材料

### 防腐性能

材料应符合先经用盐和尾屏屏套相容性能防止腐蚀材料能抗这些材料必须与纤维设备单能耐

### 防锈性能

在F中表面电镀处理的金属结构件，在通过盐雾试验方法进行48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈

### 涂覆处理要求

涂覆处理应使金属结构件切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉附着面积不大于5%2.但不明显大

### 燃烧性能要求

设备中非金属材料的结构件及光纤连接器的燃烧性能应符合以下条件之一：

1) 试验样品没有起燃；

使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底座。不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未

## 分类

### 单元式

能实现早期报警功能。在危险发生时能发出报警信号。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

### 抽屉式

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

### 模块式

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。能实现报警功能。

## 光纤存储功能

机架及单元内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

## 选择配架的方法

光纤配线架是安装在墙上还是19''机架内？光纤配线架通常安装在19''机架内，对于小型安装可能也会安装在墙壁上。  
能否在光纤余留量内放架？应当保留一定量的光缆以防在配线架内拉断光纤，承受过高的应力，并能防止光纤被扯出配线架。  
3. 是否有保护装置？在光纤配线架内部应设有光纤保护装置。

4. 通用性。不同物理类型适配器架，不同类型配线架就其通用性以4U型光纤适配器架为典型。产品的性能指标不可不重视，特别是提高产品的通用性。产品性能指标应根据实际使用情况而定，应与机房内其他设备相近，以保持机房内整体美观。结构、设计应方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应