Lexan 500R-739 **黑色PC玻纤**10%

产品名称	Lexan 500R-739 黑色PC玻纤10%		
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:500R 产地:美国,南沙		
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308 号(注册地址)		
联系电话	15850313013		

产品详情

PC LEXAN RESIN 500R-739,沙伯基础创新塑料(美国GE),沙伯基础创新塑料(南沙),沙伯基础创新塑料(新加坡),PC+10%GR,PC+10%GF,10%玻纤增强PC塑料,PC原料,PC胶粒,韧性好,好注塑成型。

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数排	
基本性能	吸水率			ASTM D-570	0.12
物理性能	损耗因数		60Hz	ASTM D-150	0.0008
	阻燃性			UL 94	3.0
	阻燃性			UL 94	5V
	模具收缩率		3.2mm	ASTM D-955	2-4
	比重			ASTM D-792	1.25
	阻燃性			UL 94	V-0
	阻燃性			UL 94	1.5
	增强				10
机械性能	弯曲模量			ASTM D-790	3445
	缺口冲击强度		23 ° C	ASTM D-256	107
	洛氏硬度			ASTM D-785	124
	拉伸强度	屈服点		ASTM D-638	66
		断裂点		ASTM D-638	55
	弯曲强度			ASTM D-790	103
	断裂伸长率			ASTM D-638	15
电气性能	体积电阻率			ASTM D-257	1.0 × 101
	介电常数		60Hz	ASTM D-150	3.1
	损耗因数		1MHz	ASTM D-150	0.0075
	介电常数		1MHz	ASTM D-150	3.05

热性能	线膨胀系数		ASTM E-831	3. 2 × 10-
	维卡软化点		ASTM D-1525	154
	热变形温度	0.45 M Pa	ASTM D-648	146
	UL长期使用温度		UL 746B	130
	热变形温度	1.8MPa	ASTM D-648	142

供应PC美国GE: 121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R;

供应PC美国GE: 3414、、923、926、940、940A、943、943A、946、946A、945U

供应PC美国GE: 高流动HF1110; 供应PC美国GE: 超高粘度131R-111;

供应PC美国GE: 低粘度防火级241R、243R、244R;

供应PC美国GE:中粘度防火级940A-116、946A-116;供应PC美国GE:光学级LS1、LS2、LS3;

供应PC美国GE: 抗紫外线级926U; 供应PC德国拜耳: 加纤阻燃级6865;

供应PC德国拜耳:透明阻燃级6555、6557;供应PC德国拜耳:透明抗紫外线级2807;

供应PC德国拜耳:食品级2868;耐冲击2605;高流动2407;

供应PC德国拜耳: 2205; 2207; 2405; 2458; 2605; 2607; 2658; 2805; 2807; 3103; 3105

公司致力于研发、生产、销售高端工程塑料和特种复合材料及配色技术,产品包括PC.PC/ABS系列、PA.PPA系列、PPS.PPO系列、特种材料PEI.LCP.PSU系列产品等。公司成立以来就以引进新技术、新材料、新工艺为宗旨,为客户提供更为适合、性价比更高的材料为目标,服务于国内各应用产业的研发制造终端。多年来,我们秉承专业的理念,与北京化工大学材料学院等行业资深专家合作,形成产学合作、研发与应用协作的模式,以提高产品的性能和优化生产工艺,不断地为客户提供适应市场需求的新材料。为更好地服务用户和开拓市场,公司在华东地区的昆山、东南地区的厦门设立有分公司和办事处。我们生产工厂通过ISO9001和ISO14001质量管理体系认证,所有产品符合环保要求。工厂生产设备先进,检测设备精密而且齐全,为客人提供性能优越稳定的材料。以我们的专业知识帮客户选择适当的材料,提高其产品符加价值和降低成本。通过我们的不断努力,成为您值信赖的材料合作商。