

企石围挡护栏 沃和实业 围挡护栏公司

产品名称	企石围挡护栏 沃和实业 围挡护栏公司
公司名称	广东沃和实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇桥沥北门村北门工业路
联系电话	13902953152

产品详情

水马是一种用于分割路面或是形成阻挡的环保塑料壳体，一般是上小下大的结构，围挡护栏材料，物体有孔可以注水增加重量，更具缓冲弹性，放空水可以自由移动，部分水马还有横向的通孔以便通过杆子连接形成更长的阻挡链或阻挡墙，是现在交通道路设施常用的产品之一。水马包括围栏和围挡，很多人以为是同一种产品，其实仔细比较两者还是有区别的。

通过比较可以看出常规的水马围栏比围挡规格要更大一些，两者都是上小下大的结构，因为这种设计能增加物体本身的稳固性。

产品性能

- 1.产品都是采用进口高强度环保塑料制作而成，摆设灵活方便，耐热、耐冲击、耐酸碱，不易老化、使用寿命长，可二次投料，一体成型，可以有较长的使用周期。
- 2.注满水后更具缓冲弹性，放水后可灵活移动。安装比较方便，无需辅助设施。
- 3.颜色鲜艳，不容易褪色，放在道路旁比较醒目，起到很好的警示作用和效果。
- 4.可以随道路做弯度调整，可以安装警告闪灯，粘贴多款反光膜或者其他附加设施，加广告牌，指示牌或围网，有效地提示行驶人员道路情况，警示性高，降低事故的发生率。

以上是水马围栏和水马围挡的共同特点和性能，仔细比较一下，两者还是有细微的区别的。

- 1.水马围栏注水容量大，相对的重量增加了，稳固性能也会比较好。
- 2.围挡体积较小，施工人员移动起来比较灵活方便。
- 3.在外观造型方面，围栏比围挡更美观实用些，围栏的弯度组合在一起没有那么生硬，是城市道路安装过程中一道亮丽的风景线。

4.围挡上部空间面积大，可以粘贴大一些的标语，反光彩带，也可在产品上部用加厚的自锁扎带固定和连接各种物件；但围栏上方是镂空的加一些广告牌，指示牌或围网，牢固程度没有围挡的好。响安装时间长短。

护栏网施工的注意事项

1.施工时应准确掌握各种设施资料，围挡护栏公司，特别是埋于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2.当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置，施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3.应安装法兰盘时，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4.高速公路护栏网是安全设施安装工程，是外观质量的重要组成部分。护栏网的内在质量在于原材料及加工过程，它的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断的总结经验，加强施工管理，使护栏网的安装质量得以保证。

高速公路护栏网是护栏网系列产品中最常见的一种，采用国产优质低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成，具有组装灵活、结实耐用的特点。既可以制作成长久性护栏网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，公路护栏网产品具有美观耐用，不变形，安装快捷，是一种较为理想的金属护栏产品。采用不同的立柱固定方式便可实现，具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点，对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。

阳台护栏施工是注意什么问题呢？

阳台护栏怎样施工呢？施工的时候需要注意哪些问题呢？

护栏作为楼梯的防护设施，除了装饰功能外，更重要的是安全功能，而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果，有时阳台护栏之间的间距过大，栏杆高度不符合标准，未考虑年幼小孩，判断能力差，会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。

为了保证阳台护栏的安全功能，企石围挡护栏，在施工中应注意以下几个方面：

阳台护栏安装必须牢固、不松动。

阳台护栏高度根据扶梯的坡度不同确定，一般以踏步面向上900mm左右，如坡度大于33度，扶手高度应大于900mm。

阳台护栏间距不宜大于130，以免小孩从栏杆间钻出坠落。

企石围挡护栏-沃和实业-围挡护栏公司由广东沃和实业发展有限公司提供。广东沃和实业发展有限公司

(www.gdwohe.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！