

山西液体加热器 液体加热器批发 江苏众众

产品名称	山西液体加热器 液体加热器批发 江苏众众
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

电热管的特点：

特点：

- 1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。
- 3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方便。
- 4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

本公司专业生产电热管，液体加热器供应商，电加热器等产品，我们欢迎广大新老客1户电话咨询，我们竭诚为您服务！

发黑处理

在电热管的生产过程中有时会用到发黑处理，发黑处理就是不锈钢等金属物件的热处理的一个过程，处理之后表面会有一层氧化膜以达到防腐防锈的目的。经过发黑处理之后会提高加热管表面的耐磨性，提高表面的硬度，而且不会影响到电热管里面的部件。

常规工作条件下，电热管表面发黑处理最简便的方法以下几个步骤：

- 1、首先对金属管表面进行清洗，保持干净；
- 2、二是表面进行脱脂处理，这个过程可以把金属管完全放置于脱脂液当中。脱脂液的PH值最好在13左右，时间不小于半个小时。脱脂之后用清水洗净。
- 3、接下来可进行酸洗，酸洗液PH值3左右，处理时间不长于10分钟即可，山西液体加热器，酸洗之后清水洗净；
- 4、发黑处理：池液浓度PH值2-4之间，处理时间10分钟上下，发黑之后无比清洗干净；
- 5、最后进行烘干，上油；

按照以上五点就可以进行对电热管的发黑处理还是一个非常有效的方法。

工作原理

把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比，同时能量保持不变。因此，次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说，轴承是一个短路单匝的次级线圈，在较低交流电压的条件下通过大电流，因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流，因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁，使之在操作过程中不会吸住金属磁屑，FAG感应加热器都有自动消磁功能[1]。

是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热，通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时，会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后，电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线，这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了，会导致金属很快升温。

在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，这种结构不但先进，热效率高，而且发热均匀，当高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散，液体加热器批发，再传递到被加热件或空气中去，达到加热的目的。

空气电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，最高可达850。

山西液体加热器-液体加热器批发-江苏众众(推荐商家)由江苏众众电热科技有限公司提供。山西液体加热器-液体加热器批发-江苏众众(推荐商家)是江苏众众电热科技有限公司（www.jszdr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛波。