

吐鲁番衬四氟阀门厂家规格齐全“本信息长期有效”

产品名称	吐鲁番衬四氟阀门厂家规格齐全“本信息长期有效”
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

聚四氟乙烯PTFE(F4)

适用介质：强酸、强碱、强氧化剂等；使用温度-50-150摄氏度

特点：具有优异的化学稳定性，有很高的耐热性、耐寒性、摩擦系数很低，是极好的自润滑材料，但机械性能较低，流动性差，热膨胀大。

聚全氟乙丙烯FEP (F46)

适用介质：任何溶剂、稀或浓无机酸、碱等，使用温度：-50-120摄氏度

特点：力学、电性能和化学稳定性基本与F4相同，但突出优点是动击韧性高，有极好的耐候性和辐射性

衬氟蝶阀的贮藏方法

- 1、衬氟蝶阀应存放在干燥通风的室内，不得露天存放；密封圈不应与油性物质接触，以免老化。
- 2、衬氟蝶阀通径两端用闷盖，予以防尘、防锈，保持通道清洁。
- 3、衬氟蝶阀的两端加工表面应清除污垢，并涂以防锈剂。

4、存放期超过18个月的衬氟蝶阀，在安装使用前应重新试验，以确保结构及功能的完整性。

5、衬氟蝶阀放置时，应保证不受挤压破坏，并防止接触腐蚀物质。搬运时应小心轻放，以免损坏机械零件。

衬四氟阀门与常规通用阀门相比，有其特殊的结构。我国生产衬四氟阀门历史很短，真正大规模生产还是近十年的事，所以还没有统一的专门的国家产品标准，一般生产企业都参照钢制阀门标准来设计制造，在生产实践中不断摸索、总结，制订企业标准，衬四氟阀门厂家，并按照企业标准来指导衬氟塑料阀门的设计、制造和试验。因为氟塑料的抗拉强度和硬度相对较低，不适宜单独做阀门壳体材料。衬氟阀门、衬里阀门的外壳材料，一般有灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢、不锈钢、铜合金、铝合金等。灰铸铁由于机械强度低，容易碎裂，现在使用较少。

吐鲁番衬四氟阀门厂家规格齐全“本信息长期有效”由山东鲁阀阀门科技有限公司提供。吐鲁番衬四氟阀门厂家规格齐全“本信息长期有效”是山东鲁阀阀门科技有限公司（www.zglufa.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙工。同时本公司（www.zglffmkj.com）还是从事山东脱硫脱硝阀门，脱硫脱硝阀门厂家，脱硫脱硝阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。